

AXIS A8105-E ネットワークビデオドアステーション

小型かつ強力なドアセキュリティ

AXIS A8105-E は小型かつ強力なネットワークビデオドアステーションです。通信装置および防犯カメラとして同時に動作し、映像監視における自然な構成として、HDTVビデオ、視聴覚の同定、双方向通信およびリモート入退室管理を提供します。コンパクトな形状であることに加え、ONVIFおよびセッション開始プロトコル(SIP)などのオープンスタンダードはシステムデザイン、インテグレーションおよびインストールにおける他に類を見ないチャンスをもたらします。ワイドダイナミックレンジ(WDR)および効果的なノイズキャンセル機能は強力な逆光または周囲の騒音などの困難な状況においても妥協のない性能を実現します。AxisのデジタルCorridor Formatは被写体に合わせた表示の調整を容易にします。

- > 高品質オーディオおよびビデオ
- > AxisのデジタルCorridor Format
- > リモート入退室管理
- > SIPサポート
- > Zipstream

**SIP**ONVIF[®] | S**HDTV**
NETWORK VIDEO

AXIS A8105-Eネットワークビデオドアステーション

カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	1.56 mm、F2.8 水平画角: 180° 垂直画角: 120° 固定焦点、IR補正
最低照度	LED点灯: 0ルクス LED非点灯(WDRあり): 2.23ルクス LED非点灯(WDRなし): 1.96ルクス
シャッター スピード	50Hzで1/143000秒から2秒 60Hzで1/143000秒から2秒
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メインおよびハイプロファイル Motion JPEG
解像度	1920x1200~160x90
フレームレート	キャプチャーモード: 1920x1200 25/20フレーム/秒@50/60 Hz (ワイドダイナミックレンジ使用時)、1920x1200 50/30フレーム/秒@50/60 Hz (ワイドダイナミックレンジ未使用時)
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別設定可能なマルチストリーム、H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー、フレームレートと帯域幅が制御可能
画像設定	圧縮、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、暗所における振る舞いの微調整、WDR-フォレンジックキャプチャー、回転: Axisのデジタルコリドルフォーマット、縦/横向き、テキストおよび画像オーバーレイ、画像のミラーリング、ブライバシーマスクを含む、自動、0°、90°、180°、270°
パン/チルト/ ズーム	デジタルPTZ
音声	
音声 ストリーミング	双方向、フルデュプレックス エコーキャンセルおよびノイズリダクション
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、OPUS (SIPコールのみにおいて) 設定可能なビットレート
音声入出力	内蔵マイクロフォン(ディスエーブル可能)、内蔵スピーカー 85 dB (0.5 m/ 20 inにおいて)
施錠制御	
施錠統合	AXIS A9801 セーフティリレーボックスとのインテグレーション: 12 V DC における 300mA AXIS A1001 ネットワークドアコントローラーとのインテグレーション: 最大電圧/電流: 30V における0.7A
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタ、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SIP、SIPS
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] およびAXISカメラアプリケーションプラットフォームを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI; www.axis.com における仕様 ワンクリック接続を用いるAXISビデオホスティングシステム(AVHS) ONVIFプロファイルS、 www.onvif.org における仕様
ソフトウェア	サードパーティのビデオ管理ソフトウェアおよびモバイルアプリケーション。互換性に関して、 www.axis.com を参照する

VoIP	ボイスオーバーIP(VoIP)システム、ピアツーピアまたはとのインテグレーションのためのセッション開始プロトコル(SIP)のサポート Cisco、BriaおよびGrandstreamなどの様々なSIPソフトウェアで試験した Cisco、AvayaおよびAsteriskなどの様々なPBXソフトウェアで試験した AXISパラレルコールフォーキング、AXISシーケンシャルコールフォーキング
インテリジェント ビデオ	AXISビデオ動体検出3、アクティブアラーム、オーディオ検出 追加のアプリケーションのインストールを可能にするAXISカメラアプリケーションプラットフォームのサポート、 www.axis.com/acap を参照する
イベント トリガー	分析、外部入力、エッジストレージイベント コール: DTMF、状態、状態変化 検出器: オーディオ検出、アクセスしたライブストリーム、ショック検出 ハードウェア: 温度、チルト検出、ネットワーク 入力信号: デジタル入力ポート、手動トリガ、仮想入力 ストレージ: 破損、録画 システム: システム準備完了 時間: 繰り返し、スケジュールを使用する
イベント アクション	AXISドアコントロール、エッジストレージへのビデオおよびオーディオの録音、プリポストアラーム映像のバッファリング、外部出力の有効化、オーディオクリップの再生、オーバーレイテキスト、PTZコントロール、ステータスLED、WDRモード コールの開始: SIP、API FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有およびeメールによるファイルアップロード イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP65およびNEMA 4X各規格準拠、アルミニウムケーシング、ステンレススチールボタン、ポリカーボネート(PC)ドームカラー: 白NCS S 1002-B
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
電源	電源出力: 12 V DC (×1)、最大出力電力: 12 V DC における350 mA リレー: ロックコントロールを参照する パワーオーバーサネット IEEE 802.3af/802.3at タイプ1クラス3 ^b
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 6-ピン3.81 mm ターミナルブロック 2つのI/O、12V 出力(最大350mA) および1つのリレーです。
ストレージ	マイクロSD/マイクロSDHC/マイクロSDXCカードのサポート 録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応。SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 www.axis.com を参照
動作条件	-25 ° C ~ 55 ° C 湿度: 10~100% RH (結露可)
認証・認可	EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、RCM AS/NZS CISPR22 Class A、IEC/EN/UL 60950-22、IEC/EN/UL 62368-1、EN 50581、IEC 60529 IP65、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、UL 294
外形寸法	H x D x W: 147.5 mm x 35 mm x 48 mm フラッシュマウント: 217 mm x 40 mm x 105 mm
重量	280 g (9.88 オンス)
付属品	インストールガイド、Resistorx T20ビット、ターミナルブロックコネクタ、ケーブルガセット、AXISコネクタ、ガードA、AVHS認証キー
設置箇所	AXIS A8105-E フラッシュマウントアクセサリで壁面に取り付けまたは埋め込み。

オプション アクセサリ	AXIS A8105-E フラッシュマウント、AXIS A9801 セキュリティリレーボックス、AXIS T8120 PoEインジェクタ その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照してください。
ビデオ管理 ソフトウェア	Axis製およびアプリケーション開発パートナー(含まず)のビデオ管理ソフトウェアです。更なる情報に関して、 www.axis.com/products/video/software を参照する
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

- a. 本製品はOpenSSLツールキットにて使用するためにOpenSSLプロジェクトにより開発されたソフトウェアを含みます。(www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. 1つのロックをサポート(最大合計300 mA)。より高い電力のために外部電力に接続する(最大30V DC 0.7A)

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility