

AXIS A9801

Seguridad mejorada en la puerta

AXIS A9801 Security Relay mejora la seguridad para puertas controladas mediante videoporteros de red de Axis. Este pequeño relé, fácil de colocar en la mayoría de cajas de instalación estándar, se instala en el lado seguro de la puerta. Si alguien intenta desmontar o dañar el videoportero, AXIS A9801 corta la conexión con la cerradura de la puerta, que permanece cerrada de forma segura. El botón de restablecimiento del relé permite volver al funcionamiento normal. AXIS A9801 actúa también como transformador de alimentación y puede duplicar la salida de 12 V del videoportero, permitiendo el control de cerraduras de 24 V sin necesidad de cableado o fuentes de alimentación adicionales.

- > **Control de manipulaciones**
- > **Compatible con cerraduras eléctricas de 12 V y 24 V**
- > **Encaja en las cajas de instalación estándar**



AXIS A9801

Entorno	Para interiores
Conectores	Bloques de terminales
Instalación y configuración	Conexión a la cerradura y al videopuerto Axis con configuración predeterminada para una instalación sencilla Calibre de cable: AWG 16-20, máx. 15 m
Entrada	En +/-: mín. 11 V, máx. 13 V, máx. 750 mA En relé: máx. 30 V CC, máx. 1,2 A
Salida	A 12 V, entrada de 750 mA ² : 12 V, 730 mA 24 V, 300 mA
Carcasa	Plástico
Pantalla e indicadores	Indicador LED junto al botón de reinicio
Montaje	Montaje en estantería. Encaja en las cajas de instalación estándar: salida única (EE. UU.), 60 mm (UE)

Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Homologaciones	EN 55022 Clase A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, AS/NZS CISPR 22 Clase A, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, ICES-003 Clase A, VCCI Clase A, IEC/EN/UL 60950-1, UL294
Dimensiones	48 x 45 x 30 mm
Peso	100 g
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

a. La salida de alimentación depende de la entrada de alimentación disponible.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility