

AXIS C1410 Network Mini Speaker

음성 메시지를 위한 광역 지원 스피커

AXIS C1410 Network Mini Speaker는 더 작은 공간에 적합하고 넓은 영역의 오디오 범위를 제공하는 눈에 잘 띄지 않는 경제적인 스피커입니다. 사용자는 이 장치를 사용하여 침입자가 범죄를 저지르기 전에 원격으로 경고하여 침입자를 쫓아내거나, 긴급 상황에서 지침을 전달하거나, 일반 경고 방송을 할 수 있습니다. 내장 메모리는 사전 녹음 메시지를 지원하거나, 담당자가 실시간 방송으로 알림에 응답할 수 있습니다. DSP(Digital Signal Processing)는 선명한 사운드를 보장합니다. 공개 표준은 네트워크 비디오, 접근 제어, 분석 및 VoIP와의 쉬운 통합을 지원합니다. AXIS C1410은 시스템 설계에 대해 유연하고 확장 가능하며 비용 효율적인 접근 방식을 지원하는 거의 모든 곳에 배치할 수 있는 독립형 장치입니다.

- > **올인원 스피커 시스템**
- > **표준 네트워크에 연결**
- > **PoE를 이용한 간편한 설치**
- > **원격 상태 테스트**
- > **모션 디텍션을 위한 PIR 센서**



AXIS C1410 Network Mini Speaker

오디오 하드웨어	
외함	2.5인치 광대역 다이내믹 콘 스피커가 장착된 일방 인클로저
최대 음압 레벨	90 dB
주파수 응답	100Hz~20kHz
커버리지 패턴	145° 동측
오디오 입력/출력	내장 마이크(비활성화 가능)
내장 마이크 사양	50Hz~12kHz
앰프 설명	내장 7W Class D 앰프
디지털 신호 처리	내장 및 사전 구성
오디오 관리	
AXIS Audio Manager Edge	<p>내장:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 음악 및 실시간/사전 녹음된 안내 방송에 대한 콘텐츠 관리. - 특정 콘텐츠를 재생할 시간과 장소에 대한 스케줄 설정. - 긴급한 메시지가 먼저 방송되도록 콘텐츠의 우선 순위를 설정. - 최대 200개의 스피커를 20개의 구역으로 나눌 수 있게 하는 구역 관리. - 시스템 오류의 원격 검색을 위한 상태 모니터링. - 사용자 관리를 통해 누가 어떤 기능에 액세스할 수 있는지 제어함. <p>자세한 내용은 별도의 데이터시트를 참조하십시오.</p>
AXIS Audio Manager Pro	더 크고 고급 시스템용. 별도 판매. 사양은 별도의 데이터시트를 참조하십시오.
AXIS Audio Manager Center	AXIS Audio Manager Center는 다중 사이트 시스템의 원격 액세스 및 관리를 위한 클라우드 서비스입니다.
오디오 소프트웨어	
오디오 스트리밍	반이중 에코 제거 옵션이 있는 단방향/양방향. 모노.
오디오 인코딩	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Axis μ -law 16kHz, WAV, 64kbps~320kbps 범위의 MP3(모노/스테레오) 고정 및 가변 비트레이트 8kHz~최대 48kHz의 샘플링 레이트.
시스템 온 칩(SoC)	
모델	i.MX 6ULL
메모리	256MB RAM, 512MB Flash
네트워크	
네트워크 프로토콜	IPv4/v6 ^a , HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, SIP(Cisco, Avaya, Asterisk)
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(Application Programming Interface)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 포함), One-Click Cloud Connection, AXIS Camera Application Platform (ACAP)
영상 관리 시스템	AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(axis.com/vms 에서 확인 가능)와 호환됩니다.

VOIP	VoIP(Voice over IP) 시스템과의 통합을 위한 SIP(Session Initiation Protocol) 지원. 피어 투 피어 또는 SIP/PBX와의 통합 테스트 대상: Cisco, Bria, Grandstream 등의 SIP 클라이언트 및 Cisco와 Asterisk 등의 PBX 공급자 지원되는 SIP 기능: 보조 SIP 서버, IPv6, SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF(RFC2976 및 RFC2833), NAT(ICE, STUN, TURN) 지원되는 코덱: PCMU, PCMA, opus, L16/16000, L16/8000, speex/8000, speex/16000, G.726-32
지능형 오디오	자동 스피커 테스트(내장 마이크를 통해 확인)
이벤트 트리거	가상 입력, AXIS Camera Application Platform(ACAP) 통화: DTMF, 상태 변경
이벤트 액션	오디오 클립 재생, SNMP 트랩 전송, 자동 스피커 테스트 전송, 상태 LED, HTTP, 네트워크 공유 및 이메일을 통해 파일 업로드, 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통해 알림
내장된 설치 보조 도구	시험음 확인 및 식별
사이버 보안	
에지 보안	소프트웨어: 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다이제스트 인증 및 중앙집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 OpenID Authorization Code Flow, 패스워드 보호
네트워크 보안	IEEE 802.1X(EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, 네트워크 시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽
문서 작업	<i>AXIS OS 보안 강화 가이드</i> <i>Axis 취약점 관리 정책</i> <i>Axis 보안 개발 모델</i> AXIS OS Software Bill of Material(SBOM) axis.com/support/cybersecurity/resources 로 이동하여 문서를 다운로드하십시오. Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면 axis.com/cybersecurity 참조
일반사항	
케이스	플라스틱 케이스, IP40 등급 색상: 화이트 재도색 가능. Axis 파트너에 재도색 지침 및 보증에 미치는 영향에 대해 문의하십시오.
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 (최대 12.95W)
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
신뢰성	365일 상시 작동을 위해 설계됨.
LED 표시등	상태 LED, 전면 LED
PIR 센서	수동 적외선(PIR) 모션 센서 최대 범위: 6m(19.7ft)
작동 조건	-20°C~50°C(4°F~122°F) 습도 10~85% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C~65°C(40°F~149°F) 습도 5~95% RH(비응축)
승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B 안전 IEC/EN/UL 62368-1
치수	Ø182 X 52mm (7.2 x 2.1 인치)
중량	600g(1.3lb)
포함된 액세서리	설치 가이드, AVHS 인증 키
옵션 액세서리	AXIS T91A33 Lighting Track Mount, AXIS T91A23 Tile Grid Ceiling Mount, AXIS TC1601 Universal Mount 액세서리에 대한 자세한 내용은 axis.com 참조

마운팅 옵션	부드러운 타일 천장에 장치를 설치하는 경우 보강을 위해 타일 뒤에 판을 사용하십시오.	a. IPv4와 오디오 동기화만 가능합니다.
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어	
보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 를 참조하십시오.	