# Câbles ExCam

## Câble d'alimentation et de données pour zones dangereuses

Deux types de câbles d'alimentation et de données (blindés et non blindés), spécifiquement conçus pour les zones dangereuses conformément à la norme EN 60079-14 et pour des températures arctiques (-60°C/-76°F). Ces câbles sont parfaits pour le raccordement des caméras réseau avec protection contre les explosions de la série ExCam. Il s'agit de câbles à débit élevé conformes au standard Industrial Ethernet pour des installations fixes dans des locaux secs ou humides. Ces câbles satisfont aux caractéristiques de transmission de Catégorie 6 de la norme IEC 61156-5 Edition 2. Ils sont disponibles en plusieurs longueurs : 10 m (33 pi), 25 m (82 pi) et 95 m (312 pi).

- > **Blindés ou non blindés**
- > **Plusieurs longueurs de câble**
- > **Compatibles avec la série ExCam**

# Câble ExCam SKDP03-T (non blindé)

| Général | |
|---|---|
| **Produits pris en charge** | Caméras avec protection contre les explosions |
| **Boîtier** | PUR FHF<br>Couleur : RAL 6018<br>Rayon de courbure : 10 x le diamètre au cours de l'installation, 5 x le diamètre après l'installation<br>Force de traction maximum : 300 N (67 lbf) |
| **Développement Durable** | Sans PVC |
| **Connecteurs** | RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T<br>CAT6, 4x2xAWG22<br>3G1.5 |
| **Conditions d'utilisation** | -60°C à 80°C (-76°F à 176°F)<br>**Au cours de l'installation :**-10°C à 50°C (14°F à 122°F)<br>Humidité relative 10-100 % (avec condensation) |
| **Conditions de stockage** | -10°C à 50°C (14°F à 122°F)<br>Humidité relative de 30–70 % (sans condensation) |
| **Homologations** | IEC/EN 60079-14, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, ISO/IEC 11801 2. edition, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, UL AWM 21586<br>RoHS 2011/65/EU, IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h à 70°C) |
| **Environnement** | Résistant aux UV, adapté à une utilisation en extérieur |
| **Dimensions** | ø 12,3 mm (1/2 po)<br>Longueur : 10 m (33 pi), 25 m (82 pi) ou 95 m (312 pi) |
| **Poids** | **10 m (33 pi) :**1,9 kg (4,2 lb)<br>**25 m (82 pi) :**4,3 kg (9,5 lb)<br>**95 m (312 pi) :**15,5 kg (34,2 lb) |
| **Accessoires fournis** | 1x presse-étoupe (M20x1,5) protégé contre les explosions avec kit de composants et connexion, 1x connecteur RJ45 Cat 6, frein filet, guide d'installation |
| **Garantie** | Garantie Axis de 3 ans, voir *axis.com/warranty* |

# Câble ExCam ASKDP03-T (blindé)

| Général | |
|---|---|
| **Produits pris en charge** | Caméras avec protection contre les explosions |
| **Boîtier** | PUR FHF<br>Couleur : RAL 6018<br>Rayon de courbure : 10 x le diamètre au cours de l'installation, 5 x le diamètre après l'installation<br>Force de traction maximum : 550 N (124 lbf) |
| **Développement Durable** | Sans PVC |
| **Connecteurs** | RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T<br>CAT6, 4x2xAWG22<br>3G1.5 |
| **Conditions d'utilisation** | -60°C à 80°C (-76°F à 176°F)<br>**Au cours de l'installation :**-10°C à 50°C (14°F à 122°F)<br>Humidité relative 10-100 % (avec condensation) |
| **Conditions de stockage** | -10°C à 50°C (14°F à 122°F)<br>Humidité relative de 30–70 % (sans condensation) |
| **Homologations** | IEC/EN 60079-14, EN 50288-10-1, IEC 61156-5, EN 50173, EN 50174, ISO/IEC 11801 2. edition, EN 60332-1-2, IEC 60754-2, UL AWM 21586<br>RoHS 2011/65/EU, IEC 60811-2-1 (IRM 902, 4h à 70°C) |
| **Environnement** | Résistant aux UV, adapté à une utilisation en extérieur |
| **Dimensions** | ø 17 mm (11/16 po)<br>Longueur : 10 m (33 pi), 25 m (82 pi) ou 95 m (312 pi) |
| **Poids** | **10 m (33 pi) :**3,9 kg (8,6 lb)<br>**25 m (82 pi) :**9,2 kg (20 lb)<br>**95 m (312 pi) :**33,7 kg (74,3 lb) |
| **Accessoires fournis** | 1x presse-étoupe (M20x1,5), 1x presse-étoupe (M20x1,5) protégé contre les explosions avec kit de composants et connexion, 1x connecteur RJ45 Cat 6, frein filet, guide d'installation |
| **Garantie** | Garantie Axis de 3 ans, voir *axis.com/warranty* |

Responsabilité environnementale :
*axis.com/environmental-responsibility*

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.