

AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Sofort einsatzbereite Workstation für die Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S1016 Recorder ist eine sofort einsatzbereite Workstation für die zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Universal-Lizenzen für 16 Kanäle sowie weitere erforderliche Systemsoftware. Für eine schnelle Installation ist der Server vorkonfiguriert. AXIS S1016 ist mit validierten Hardware-Komponenten und erweiterbarer Speicherkapazität ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung mit Austauschservice vor Ort. AXIS Camera Station verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche und ermöglicht Benutzern, das breit gefächerte Sortiment an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von AXIS voll auszunutzen. Auch die Integration von IP-Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Einfache Installation**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**



AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Lizenzen	16 Universallizenzen für AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten. Separat erhältliches Upgrade auf bis zu 32 Lizenzen.	Betriebsbedingungen	5 °C bis 45 °C
Prozessor	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 MB	Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C
Speicher	8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, Klasse B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Klasse B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Speicher	8 TB (2 x 4 TB) Enterprise Class HDD, 7200 U/min, SATA 6 Gbit/s, kein RAID. Hinzufügen von 2 zusätzlichen HDD möglich ^a .	Abmessungen	360 x 175 x 417 mm
Grafikkarte	AMD Radeon R5 340X 2 GB Unterstützt zwei Monitore	Gewicht	9,5 kg
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Maus, Netzkabel
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder eine Kameraansicht in 4K Wiedergabe: Vier geteilte Kameraansichten in 1080p oder eine Kameraansicht in 4K	Optionales Zubehör	AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221 E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 32 Videokanälen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 256 MBit pro Sekunde.	Gewährleistung	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Allgemeines			
Stromversorgung	Max. 365 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom		
Anschlüsse	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x DisplayPort, 1 x Dual-Link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 MBit, Line-In-/Out-Anschlüsse, Anschlüsse für Maus und Tastatur		

a. Weitere Informationen unter www.axis.com/support

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
axis.com/environmental-responsibility