

AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Poste de travail prêt à l'installation pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S1016 Recorder est un poste de travail prêt à l'installation pour assurer une surveillance haute définition fiable jusqu'à la résolution 4K. Il est équipé du logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station, de licences Universal 16 canaux, et de tous les autres logiciels système nécessaires à son fonctionnement. Il est préconfiguré pour réduire le temps d'installation. L'AXIS S1016 dispose de composants matériels validés et d'une capacité de stockage extensible. Il bénéficie d'une garantie matérielle de 3 ans avec remplacement sur site. AXIS Camera Station offre une interface utilisateur intuitive et permet aux utilisateurs de profiter pleinement de la large gamme de caméras de surveillance vidéo et autres produits IP. Le système prend également en charge les caméras IP tierces.

- > **Installation facile**
- > **Compatibilité étendue**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à 4K**
- > **AXIS Camera Station inclus**
- > **Compatibilité totale avec les produits Axis**



AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Licences	16 licences Universal AXIS Camera Station incluses, mise à niveau possible jusqu'à 32 licences (vendues séparément)	Conditions d'utilisation	De 5°C à 45°C (41°F à 113°F)
Processeur	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 Mo	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Mémoire	8 Go (2 x 4 Go) 1 600 MHz DDR3	Homologations	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15, classe B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, classe B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Classe B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Stockage	8 To (2 x 4 To) Enterprise Class HDD, 7200 tr/min, SATA 6 Gbit/s, pas de RAID. Possibilité d'ajouter 2 HDD supplémentaires ^a	Dimensions	360 x 175 x 417 mm (14,17 x 6,89 x 16,42 po)
Carte graphique	AMD Radeon R5 340X 2 Go 2 moniteurs pris en charge	Poids	9,5 kg (20,9 lb)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accessoires fournis	Guide d'installation, clavier (international/US), souris, câble d'alimentation
Flux vidéo	Vidéo en direct : Jusqu'à 25 vues divisées ou vue de caméra 1 x 4 K Lecture : Vues divisées 4 x 1080p ou vue de caméra 1 x 4 K	Accessoires en option	Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 Module audio E/S AXIS P8221 Contrôleur de porte réseau AXIS A1001 AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement jusqu'à 32 canaux vidéo avec une vitesse d'enregistrement totale jusqu'à 256 Mbit/s.	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Général			
Alimentation	Max 365 W, 100 V CA à 240 V CA	a. Pour plus d'informations : www.axis.com/support	
Connecteurs	6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, 1 port Display Port, 1 port Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connecteurs entrée et sortie de ligne, connecteurs clavier et souris ordinateur		

AXIS Camera Station

Pour obtenir plus de détails sur les caractéristiques et fonctions d'AXIS Camera Station, consultez la fiche technique AXIS Camera Station disponible sur le site axis.com

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility