

AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Stazione di lavoro pronta all'uso per una sorveglianza ad alta definizione

AXIS Camera Station S1016 Recorder è una stazione di lavoro pronta all'uso, convalidata per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione fino a 4K. È precaricato con il software per la gestione di video AXIS Camera Station, con licenze Universal per 16 canali e altro software di sistema necessario. È preconfigurato per ridurre al minimo il tempo di installazione. AXIS S1016 ha convalidato i componenti hardware e la capacità di archiviazione estensibile e include una garanzia hardware di tre anni con servizio di sostituzione in loco. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva e consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza Axis e di altri dispositivi IP. Supporta inoltre l'integrazione con telecamere IP di terze parti.

- > **Installazione semplice**
- > **Convalidata con assistenza esaustiva**
- > **Sorveglianza ad alta definizione fino a 4K**
- > **AXIS Camera Station inclusa**
- > **Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis**



AXIS Camera Station S1016 Mk II Recorder

Licenze	16 licenze Universal AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento fino a 32 licenze (vendute separatamente)	Condizioni di funzionamento	Da 5° C a 45° C
Processore	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6MB	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Memoria	DDR3 da 8 GB (2 x 4 GB) a 1.600 MHz	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15, classe B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, classe B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 classe B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Storage	8 TB (2 x 4 TB) Enterprise Class HDD, 7200 rpm, SATA 6Gb/s, nessun RAID. È possibile aggiungere 2 altri HDD ^a	Dimensioni	360 x 175 x 417 mm
Scheda grafica	AMD Radeon R5 340X 2 GB 2 monitor supportati	Peso	9,5 kg
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accessori inclusi	Guida all'installazione, tastiera (internazionale/US), mouse del computer, cavo di alimentazione
Streaming video	Visualizzazione in diretta: Fino a 25 viste parziali della telecamera o 1 vista telecamera 4K Riproduzione: 4 viste parziali della telecamera in 1080p o 1 vista telecamera in 4K	Accessori opzionali	Scheda di controllo videosorveglianza AXIS T8310 Modulo audio I/O AXIS P8221 AXIS A1001 Network Door Controller AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal
Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 32 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 256 Mbit al secondo.	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty
Generale			
Alimentazione	Max 365 W, da 100 V CA a 240 V CA		
Connettori	6 USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 Display Port, 1 Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connettori Line in/Line out, connettori mouse e tastiera del computer		

a. Per ulteriori informazioni www.axis.com/support

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility