

Appareil S2008 AXIS Camera Station

Enregistreur tout-en-un avec switch PoE intégré pour une surveillance haute définition

AXIS Camera Station S2008 est un appareil de surveillance compact prêt à l'installation, équipé d'un switch PoE gérable intégré. L'AXIS S2008 est validé pour une surveillance haute définition fiable jusqu'à 4K. Il est équipé du logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station, de licences Universal 8 canaux, et de tous les autres logiciels système nécessaires à son fonctionnement. Il est préconfiguré pour réduire le temps d'installation. L'AXIS S2008 est équipé de composants matériels validés et bénéficie d'une garantie matérielle de trois ans. AXIS Camera Station offre une interface utilisateur intuitive et permet aux utilisateurs de profiter pleinement de la large gamme de caméras de surveillance vidéo et autres produits IP. Le système prend également en charge les caméras tierces.

- > **Solution tout-en-un avec switch PoE intégré**
- > **Compatibilité étendue**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à 4K**
- > **AXIS Camera Station inclus**
- > **Compatibilité totale avec les produits Axis**



Appareil S2008 AXIS Camera Station

Licences	8 licences Universal AXIS Camera Station incluses.	Connecteurs	8x PoE ports RJ45 10/100 Mbit/s, 2x RJ45/SFP liaisons montantes 10/100/1000 Mbit/s, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA
Processeur	Intel i3-4360, 3,7 GHz, cache 4 Mo, 2C/4T	Conditions d'utilisation	De 0°C à 40°C (32°F à 104°F)
Mémoire	UDIMM 8 Go (2 x 4 Go) 1 600 MHz DDR3	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (40°F à 149°F)
Stockage	Disque dur 4 To, (1 x 4 TB) catégorie surveillance avec mémoire cache de 64 Mo et interface SATA 6 Go/s.	Homologations	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15 Classe A, VCCI Classe A, EN 55022 classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Commutateur	8 ports intégrés, budget électrique total 140 W, max 25 W par port, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 2 jusqu'à Classe 4	Dimensions	325 x 238 x 44 mm (12,8 x 9,4 x 1,75 po)
Carte graphique	Intel HD Graphics 4600	Poids	3,5 kg (7,7 lb)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accessoires fournis	Supports de fixation, Guide d'installation, alimentation
Flux vidéo	Vidéo en direct : possibilité de 25 vues divisées ou vue de caméra 1 x 4K. Lecture : Vues divisées 4 x 1080p ou vue de caméra 1 x 4K. 2 écrans pris en charge.	Accessoires en option	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 Module audio E/S AXIS P8221 Contrôleur de porte réseau AXIS A1001
Enregistrement	Qualifié pour l'enregistrement avec une vitesse d'enregistrement totale de 128 Mbit/s.	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Général			
Alimentation	Max. 280 W, 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz avec alimentation externe. 140 W PoE dédiés		

AXIS Camera Station

Pour obtenir de plus amples détails relatifs à AXIS Camera Station et ses fonctions, consultez la fiche technique, disponible sur le site www.axis.com

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility