

## AXIS Camera Station S2008

All-in-One-Recorder mit integriertem Switch zur Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2008 ist ein sofort einsatzfähiges, kompaktes Überwachungsgerät mit integriertem Managed PoE-Switch. AXIS S2008 bietet eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Universal-Lizenzen für 8 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Außerdem ist der Recorder vorkonfiguriert, sodass die Installation schnell erledigt ist. AXIS S2008 ist mit validierten Hardwarekomponenten ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung. Dank der intuitiv zu bedienenden Bedienoberfläche kann der Benutzer die Funktionalität des breit gefächerten Sortiments an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von Axis voll ausschöpfen. Auch die Integration von Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**



## AXIS Camera Station S2008

<b>Lizenzen</b>	8 AXIS Camera Station-Universal-Lizenzen im Lieferumfang enthalten.	<b>Anschlüsse</b>	8x PoE-Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2x RJ45/SFP-Uplinks 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA,
<b>Prozessor</b>	Intel i3-4360, 3,7 GHz, 4 MB Cache, 2C/4T	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis 40 °C
<b>Speicher</b>	UDIMM 8 GB (2 x 4 GB) 1600 MHz DDR3	<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 65 °C
<b>Speicher</b>	4 TB, (1 x 4 TB) Videoüberwachungsklasse HDD mit 64 MB Cache und SATA 6 Gbit/s.	<b>Zulassungen</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022 Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
<b>Switch</b>	8 integrierte Ports, 140 W Gesamtleistungsbudget, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 bis Klasse 4	<b>Abmessungen</b>	325 x 238 x 44 mm
<b>Grafikkarte</b>	Intel HD Graphics 4600	<b>Gewicht</b>	3,5 kg
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Montagehalterungen, Installationsanleitung, Netzteil
<b>Video-Streaming</b>	<b>Live-Ansicht:</b> Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K. <b>Wiedergabe:</b> 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K. Unterstützung für 2 Bildschirme.	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller
<b>Aufzeichnung</b>	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt 128 Mbit pro Sekunde.	<b>Gewährleistung</b>	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Allgemeines</b>			
<b>Stromversorgung</b>	Max. 280 W, 100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz mit externer Stromversorgung. 140 W PoE (reserviert)		

## AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter [www.axis.com](http://www.axis.com)

Verantwortung für die Umwelt:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)