

Apparecchio **AXIS Camera Station S2008**

Registratore completo con switch integrato per sorveglianza ad alta definizione

AXIS Camera Station S2008 è un apparecchio compatto per sorveglianza pronto all'uso con uno switch PoE gestibile integrato. AXIS S2008 è un dispositivo di sorveglianza convalidato e affidabile ad alta definizione fino a 4K. È precaricato con il Software per la gestione di video AXIS Camera Station, con licenze Universal per 8 canali e altri software di sistema necessari. È preconfigurato per ridurre al minimo il tempo di installazione. AXIS S2008 dispone di componenti convalidati e una garanzia hardware di tre anni. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva e consente agli utenti di sfruttare al massimo l'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza Axis e di altri dispositivi basati su IP. Supporta inoltre l'integrazione con telecamere di terze parti.

- > **Soluzione completa con switch PoE integrato**
- > **Convalidata con assistenza esaustiva**
- > **Sorveglianza ad alta definizione fino a 4K**
- > **AXIS Camera Station inclusa**
- > **Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis**



Apparecchio AXIS Camera Station S2008

Licenze	8 licenze AXIS Camera Station Universal incluse.	Connettori	8 porte PoE RJ45 da 10/100 Mbps, 2 uplink RJ45/SFP da 10/100/1000 Mbps, 2 porte USB 2.0, 2 porte USB 3.0, 1 porta VGA, 1 porta HDMI, 1 porta eSATA
Processore	Intel i3-4360, 3,7 GHz, cache da 4 MB, 2C/4T	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C
Memoria	UDIMM da 8 GB (2 x 4 GB) a 1600 MHz DDR3	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Storage	HDD classe di sorveglianza da 4 TB (1 x 4 TB), cache da 64 MB e interfaccia SATA 6 Gb/s.	Approvazioni	EN/IEC/UL 60950-1, FCC parte 15 classe A, VCCI classe A, EN 55022 classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 classe A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Switch	8 porte integrate, power budget complessivo 140 W, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 2 fino a Classe 4	Dimensioni	325 x 238 x 44 mm
Scheda grafica	Intel HD Graphics 4600	Peso	3,5 kg
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Accessori inclusi	Staffe di montaggio, guida all'installazione, alimentatore
Streaming video	Visualizzazione in diretta: in grado di supportare 25 viste parziali della telecamera o 1 vista telecamera 4K. Riproduzione: 4 viste parziali della telecamera 1080p o 1 vista telecamera 4K. 2 monitor supportati.	Accessori opzionali	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Video Surveillance Control Board Modulo audio di I/O AXIS P8221 AXIS A1001 Network Door Controller
Registrazione	Qualificato per la registrazione con una velocità di registrazione totale di 128 Mbit al secondo.	Garanzia	Garanzia AXIS di 3 anni. Visitare il sito www.axis.com/warranty
Generale			
Alimentazione	Max 280 W, 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz con alimentatore esterno. PoE da 140 W dedicato		

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility