

AXIS Camera Station S2024-Gerät

All-in-One-Recorder mit integriertem Switch zur Überwachung in hoher Auflösung

AXIS Camera Station S2024 ist ein sofort einsatzfähiges, kompaktes Überwachungsgerät mit integriertem Managed PoE-Switch. AXIS S2024 bietet eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K. Darauf vorinstalliert sind die Videoverwaltungssoftware AXIS Camera Station mit Universal-Lizenzen für 24 Geräte sowie weitere erforderliche Software. Außerdem ist der Recorder vorkonfiguriert, sodass die Installation schnell erledigt ist. AXIS S2024 ist mit validierten Hardwarekomponenten ausgestattet und verfügt über eine dreijährige Hardware-Gewährleistung. Dank der intuitiv zu bedienenden Bedienoberfläche kann der Benutzer die Funktionalität des breit gefächerten Sortiments an Videoüberwachungskameras und anderen IP-Produkten von Axis voll ausschöpfen. Auch die Integration von Kameras von Drittanbietern wird unterstützt.

- > **Komplettlösung mit integriertem PoE-Switch**
- > **Validiert mit umfassender Unterstützung**
- > **Überwachung in hoher Auflösung bis zu 4K**
- > **AXIS Camera Station im Lieferumfang enthalten**



AXIS Camera Station S2024-Gerät

Lizenzen	24 AXIS Camera Station-Universal-Lizenzen im Lieferumfang enthalten.	Betriebsbedingungen	0 °C bis 40 °C
Prozessor	Intel i7-4790S, 3,2 GHz, 8 MB Cache, 4C/8T, Turbo	Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C
Speicher	UDIMM 8 GB (1 x 8 GB) 1600 MHz DDR3, ohne ECC	Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, FCC Teil 15 Klasse A, VCCI Klasse A, EN 55022 Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
Speicher	12 TB (3 x 4 TB) Überwachungsklasse HDD SATA 6 Gbit/s. Hinzufügen von 1 zusätzlichen HDD möglich. Startlaufwerk 120 GB mSATA ^a	Abmessungen	538 x 438 x 44 mm
Switch	24 integrierte Ports, 277 W Gesamtleistungsbudget, Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 2 bis Klasse 4	Gewicht	10 kg
Grafikkarte	Intel HD Graphics 4600	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Rack-Montagehalterungen, Installationsanleitung, Netzkabel
Betriebssystem	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Optionales Zubehör	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Sicherheitsüberwachung AXIS P8221-E/A-Audiomodul AXIS A1001-Netzwerk-Tür-Controller
Video-Streaming	Live-Ansicht: Bis zu 25 geteilte Kameraansichten oder 1 Kameraansicht mit 4K. Wiedergabe: 4 geteilte Kameraansichten in 1080p oder 1 Kameraansicht mit 4K. Unterstützung für 2 Bildschirme.	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty .
Aufzeichnung	Geeignet für die Aufzeichnung mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt 384 MBit pro Sekunde.	a. Weitere Informationen unter www.axis.com/support	
Allgemeines			
Stromversorgung	Max. 500 W, 100 V bis 240 V Wechselstrom 277 W PoE (zugewiesen)		
Anschlüsse	24x PoE-Ports RJ45 10/100 MBit/s, 2x RJ45/SFP-Uplinks 10/100/1000 MBit/s, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA,		

AXIS Camera Station

Weitere Informationen zu Merkmalen und Funktionen von AXIS Camera Station finden Sie im entsprechenden Datenblatt unter www.axis.com

Verantwortung für die Umwelt:
axis.com/environmental-responsibility