

AXIS Companion 360

Caméra réseau d'intérieur 6 MP panoramique 360°

L'AXIS Companion 360 permet une vue panoramique à 360° de haute qualité jusqu'à 650 m² (7 000 pi²). La caméra panoramique mini dôme est idéale pour une meilleure gestion du périmètre dans les commerces, les bureaux et les intersections de couloirs afin de détecter les activités sur de larges périmètres et surveiller la foule, même dans les angles. Le logiciel client AXIS Companion prend en charge la rectification côté client et la fonction panoramique/inclinaison/zoom pour une expérience utilisateur maximale. AXIS Companion 360 est une caméra ultra-discrète pour une installation facile et s'accompagne d'une garantie de trois ans. AXIS Companion 360 est prise en charge uniquement par le logiciel de gestion vidéo et l'application mobile AXIS Companion.

- > **Vue panoramique à 360° avec capteur 6 MP**
- > **Rectification côté client avancée et fonction panoramique/inclinaison/zoom numérique**
- > **Sortie HDMI pour le raccordement à des écrans**
- > **PoE pour la connectivité réseau et l'alimentation avec un seul câble**
- > **Prise en charge de la carte microSD et de la technologie Axis Zipstream**



AXIS Companion 360

Caméra		Actions sur événement	Enregistrement vidéo vers un stockage local Tampon vidéo pré et post-alarme
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/1,8"	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Objectif	Iris fixe, mise au point fixe, 1,6 mm, F2.8 Champ de vision horizontal : 185° Champ de vision vertical : 185°	Général	
Éclairage minimum	0,3 lux à 50 IRE, F2,8	Boîtier	Boîtier en aluminium et plastique, composants électroniques encapsulés Couleur : Blanc NCS S 1002-B Pour obtenir les instructions concernant le boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Durée d'obturation	De 1/31500 s à 1/2 s	Développement Durable	Sans PVC, 70 % plastique recyclé
Réglage de l'angle de la caméra	Rotation ±180°	Mémoire	RAM 1 024 Mo, mémoire flash 256 Mo
Vidéo		Alimentation	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 4,2 W en standard, 6,49 W max.
Compression vidéo	Profils de base, principal et élevé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Connecteurs	Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE blindé HDMI™ Type D ^a
Résolutions	Vue d'ensemble 360° 2048 x 2048 à 480 x 480 Panoramique : 2304 x 648 à 640 x 240 Double panoramique : 2304 x 1296 à 480 x 360 Vue quadravision : 2304 x 1296 à 480 x 360 Zone de visualisation : 1920 x 1440 à 480 x 360 Angle droit ou gauche : 1920 x 720 à 640 x 240 Coin double : 1920 x 1440 à 480 x 360 Corridor : 2304 x 1296 à 480 x 360	Stockage	Compatibilité avec carte microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder
Fréquence d'image	Vue d'ensemble à 360° uniquement, jusqu'à 2048 x 2048 : 30 ips Vue d'ensemble 360° jusqu'à 1920 x 1920 + sortie HDMI™ : 15 ips	Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Fréquence d'images et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264 HDMI™	Conditions de stockage	De -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Vues rectifiées	Vue d'ensemble 360°, vue panoramique, double vue panoramique et vue quadravision	Homologations	CEM EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 Sécurité IEC/EN/UL 62368-1 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Réseau NIST SP500-267
Sortie HDMI	HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz)	Dimensions	Hauteur : 46 mm (1,8 po) Ø : 101 mm (4 po)
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, zones d'exposition, compensation de rétroéclairage, gamme dynamique étendue (WDR) - contraste dynamique, réduction de bruit, rotation : 0°, 180°, texte et images en surimpression, masques de confidentialité, duplication des images	Poids	240 g (0,53 lb)
Panoramique/inclinaison/zoom	PTZ numérique, positions pré-réglées	Accessoires fournis	Guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows®, gabarit de perçage
Réseau		Accessoires en option	Supports AXIS T94 pour différentes installations Boîtier noir Dôme fumé Cache Carte mémoire AXIS Surveillance microSDXC™
Sécurité	Protection par mot de passe, contrôle d'accès réseau, authentification Digest, Axis Secure Remote Access, cryptage de carte SD, protection contre les attaques par force brute	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion disponible sur axis.com/vms , AXIS Guardian
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b	Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Intégration système		Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir axis.com/warranty
Vidéo intelligente	Prise en charge de la plateforme d'applications AXIS Camera permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap Inclus AXIS Vidéo Motion Detection	a. Vérifier que le câble est équipé d'une fiche connecteur mince	
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, événements de stockage local	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	