

## AXIS Companion 360

### Câmara de rede panorâmica de 360° e 6 MP para interior

A AXIS Companion 360 permite obter uma visão panorâmica de 360° com alta qualidade numa área de até 650 m<sup>2</sup> (7000 pés quadrados). A minicâmara dome panorâmica é ideal para uma melhor gestão de áreas em estabelecimentos comerciais, escritórios e interseções de corredores, permitindo detetar atividades em áreas de grandes dimensões e monitorizar o fluxo de pessoas mesmo em zonas com esquinas. O cliente AXIS Companion suporta a atenuação da distorção da imagem no seu interface cliente e a funcionalidade de visão panorâmica, inclinação e zoom, de modo a obter a melhor experiência de utilizador. A AXIS Companion 360 tem o tamanho da palma da mão para facilitar a instalação e é fornecida com uma garantia de 3 anos. A AXIS Companion 360 só é suportada pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion.

- > **Visão panorâmica de 360° com sensor de 6 MP**
- > **Atenuação da distorção da imagem no interface cliente avançado e funcionalidade de visão panorâmica, inclinação e zoom**
- > **Saída HDMI para ligação a monitores**
- > **PoE para ligação de rede e alimentação com um único cabo**
- > **Suporte para cartão microSD e tecnologia Axis Zipstream**



# AXIS Companion 360

<b>Câmara</b>	
<b>Sensor de imagem</b>	CMOS RGB de 1/1,8 de polegada com varrimento progressivo
<b>Objetiva</b>	Íris fixa, foco fixo, 1,6 mm, F2.8 Campo de visão horizontal: 185° Campo de visão vertical: 185°
<b>Iluminação mínima</b>	0,3 lux a 50 IRE F2.8
<b>Tempo de exposição</b>	1/31500 s a 1/2 s
<b>Ajuste do ângulo da câmara</b>	Rotação ±180°
<b>Vídeo</b>	
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), perfis Baseline, Main e High Motion JPEG
<b>Resoluções</b>	Vista geral de 360°: 2048x2048 a 480x480 Panorama: 2304x648 a 640x240 Panorama duplo: 2304x1296 a 480x360 Vista quádrupla: 2304x1296 a 480x360 Área de visualização: 1920x1440 a 480x360 Canto esquerdo ou direito: 1920x720 a 640x240 Canto duplo: 1920x1440 a 480x360 Corredor: 2304x1296 a 480x360
<b>Velocidade de fotogramas</b>	Apenas vista geral de 360°, até 2048x2048: 30 fps Vista geral de 360° até 1920x1920 + saída HDMI: 15 fps
<b>Transmissão de vídeo em sequência</b>	Sequências múltiplas configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Velocidade de fotogramas e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264 HDMI
<b>Vistas não distorcidas</b>	Vista geral de 360°, panorama, panorama duplo, vista quádrupla
<b>Saída HDMI</b>	HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz)
<b>Definições da imagem</b>	Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controlo de exposição, zonas de exposição, WDR – contraste dinâmico, redução do ruído, rotação: 0°, 180°, sobreposição de texto e de imagens, máscaras de privacidade, espelhamento de imagens
<b>Funcionalidade de visão panorâmica/inclinação/zoom</b>	PTZ digital, posições predefinidas
<b>Rede</b>	
<b>Segurança</b>	Proteção através de palavra-passe, controlo de acessos de rede, autenticação Digest, Axis Secure Remote Access, encriptação do cartão SD, proteção por atraso contra ataques de força bruta
<b>Protocolos suportados</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b
<b>Integração de sistemas</b>	
<b>Análise</b>	Incluído AXIS Vídeo Motion Detection
<b>Acionadores de eventos</b>	Análise, eventos de armazenamento descentralizado
<b>Ações de eventos</b>	Gravação de vídeo em armazenamento descentralizado Colocação em memória intermédia de vídeo pré- e pós-alarme

**Assistentes de instalação incorporados** Contador de pixels

## Geral

<b>Tampa</b>	Caixa em alumínio e plástico, dispositivos eletrónicos encapsulados Cor: branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura da caixa e informações de impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.
<b>Sustentabilidade</b>	Isto é de PVC, 70% de plásticos reciclados
<b>Memória</b>	1024 MB de RAM, 256 MB de Flash
<b>Alimentação</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2 Típico 4,2 W, máx. 6,49 W
<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI Tipo D <sup>a</sup>
<b>Armazenamento</b>	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Suporte para gravação em dispositivo NAS (Network Attached Storage) dedicado Para recomendações acerca do cartão SD e do NAS, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Condições de funcionamento</b>	0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Humidade relativa de 10–85% (sem condensação)
<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Aprovações</b>	<b>EMC</b> EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 <b>Segurança</b> IEC/EN/UL 62368-1 <b>Ambiente</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 <b>Rede</b> NIST SP500-267
<b>Dimensões</b>	Altura: 46 mm (1,8 polegadas) ø: 101 mm (4,0 polegadas)
<b>Peso</b>	240 g (0,53 lb)
<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação, licença de 1 utilizador para decodificador Windows, modelo do orifício de perfuração
<b>Acessórios opcionais</b>	Suportes AXIS T94 para várias instalações Caixa preta Cúpula em tom fumado Vista da tampa Cartão AXIS Surveillance microSDXC™
<b>Software de gestão de vídeo</b>	AXIS Companion disponível em <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a> , AXIS Vídeo Hosting System (AVHS)
<b>Idiomas</b>	Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo
<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos, consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

a. *Certifique-se de que o cabo possui uma ficha de ligação estreita*

Responsabilidade ambiental:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)