

AXIS Companion Switch 4CH

Commutateur avec 4 ports 10/100 Mbit/s PoE+

Le modèle AXIS Companion Switch à faible encombrement offre le réseau et l'alimentation nécessaires pour 4 caméras réseau avec une installation Plug-and-Play (prête à l'emploi). L'utilisation de AXIS Companion Switch comme source d'alimentation centrale facilite l'installation et la maintenance. Le commutateur, accompagné d'une carte AXIS Companion Card 64 Go, est destiné aux petits systèmes composés de seulement quelques caméras et ne nécessitant qu'une capacité de stockage vidéo de base.

- > 4 ports 10/100 Mbit/s 802.3af/at PoE+
- > Commutateur à 1 port 10/100 Mbit/s
- > Budget électrique 60 W PoE
- > Voyants DEL pour diagnostics réseau / état PoE
- > Rendement énergétique Niveau VI



AXIS Companion Switch 4CH

Général	
Boîtier	Métal Couleur : Blanc
Environnement	Intérieur
Dimensions	90 x 80 x 21 mm 3,54 x 3,15 x 0,83 po
Poids	172 g (0,38 lb)
Entrée	100-240 V CA, 50-60 Hz Max 62 W Polarité du cordon d'alimentation : Broche centrale positive
Sortie	Alimentation par Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 Alimentation par Ethernet (PoE+) IEEE 802at Type 2 Classe 4 Total max 60 W 4 x 15 W, 2 x 30 W ou 1 x 30 W + 2 x 15 W
Connecteurs	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Conditions d'utilisation	De 0°C à 50°C (32°F à 122°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -10°C à 70°C (14°F à 158°F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Homologations	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Partie 15 - Sous-partie B, Classe B ICES-003 Classe B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE WEEE EN 50581
Accessoires fournis	Guide d'installation Cordon d'alimentation Adaptateur d'alimentation Pied en caoutchouc (x 4) Supports (x 2)
Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir www.axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility