

## AXIS Companion Switch 4CH

### 4-poorts 10/100 Mbps PoE+-switch

Deze AXIS Companion Switch ter grootte van uw handpalm voorziet tot wel 4 netwerkcamera's van netwerkconnectiviteit en stroom met het gemak van plug-and-play-installatie. Door deze AXIS Companion Switch te gebruiken als centrale voedingsbron, zorgt u ervoor dat zowel de installatie als onderhoud gemakkelijker verloopt. Samen met de AXIS Companion Card 64 GB is de switch bedoeld voor kleine systemen met slechts een paar camera's en basisvereisten op het gebied van video-opslag.

- > 4 poorten van het type 10/100 Mbps met 802.3af/at PoE+
- > 1 poort van het type 10/100 Mbps
- > PoE-vermogensbudget van 60 W
- > Ledlampjes voor netwerkdiagnose/PoE-status
- > Conform DOE Level VI qua energiezuinigheid



## AXIS Companion Switch 4CH

Algemeen		Goedkeuringen
<b>Behuizing</b>	Metaal Kleur: wit	EN 55022:2010/55032:2012 + AC : 2013 Class B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Part 15 - Subpart B Class B ICES-003 Class B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE AEEA EN 50581
<b>Omgeving</b>	Binnenshuis	
<b>Dimensies</b>	90 x 80 x 21 mm 3,54 x 3,15 x 0,83 inch	
<b>Gewicht</b>	172 g (0,38 lb)	
<b>Ingangsvermogen</b>	100-240 V AC, 50-60 Hz Max. 62 W Stekkerpolariteit: middenpool positief	
<b>Max. uitgangsvermogen</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802at Type 2 Class 4 Totaal max. 60 W 4x15 W, 2x30 W of 1x30 W + 2x15 W	<b>Bijgeleverde accessoires</b> Installatiehandleiding Netsnoer Voedingsadapter Rubberen voetjes (4x) Beugels (2x)
<b>Connectoren</b>	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE	<b>Garantie</b> 3 jaar garantie van Axis. Zie <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	0 °C tot 50 °C (32 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)	Milieuverantwoordelijkheid <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Opslagomstandigheden</b>	-10 °C tot 70 °C (14 °F tot 158 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)	