

## **AXIS Companion Switch 4CH**

Switch de 4 portas PoE+ a 10/100 Mbps

O AXIS Companion Switch do tamanho da palma da mão distribui rede e alimentação para um máximo de 4 câmaras com instalação "Plug and Play". A utilização do AXIS Companion Switch como uma fonte de alimentação central simplifica a instalação e a manutenção. O switch, em conjunto com o AXIS Companion Card de 64 GB, destina-se a sistemas de pequenas dimensões, com apenas algumas câmaras e requisitos básicos de armazenamento de vídeo.

- > 4 portas 802.3af/at PoE+ a 10/100 Mbps
- > 1 porta de switch a 10/100 Mbps
- > Budget de PoE de 60 W
- > Indicadores LED para diagnósticos de rede/estado de PoE
- > Conformidade com o Nível VI de eficiência energética



www.cxis.com T10071692/PT\_PT/M6.2/1703

## **AXIS Companion Switch 4CH**

Geral	
Tampa	Metálica
	Cor: branco
Ambiente	Interior
Dimensões	90 x 80 x 21 mm
	3,54 x 3,15 x 0,83 polegadas
Peso	172 g (0,38 lb)
Entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz
	Máx. 62 W
	Polaridade da ficha de alimentação: pino central positivo
Saída	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 3
	Power over Ethernet (PoE+) IEEE 802at Tipo 2 Classe 4
	Total máx. de 60 W
	4x15 W, 2x30 W ou 1x30 W + 2x15 W
Conetores	1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
	4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Condições de	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)
funcionamento	Humidade relativa de 5–95% (sem condensação)
Condições de	-10 °C a 70 °C (14 °F a 158 °F)
armazenamento	Humidade relativa de 5-95% (sem condensação)

Aprovações	EN 55022:2010/55032:2012 + AC: 2013 Classe B EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC Parte 15 Subparte B Classe B ICES-003 Classe B IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 62368-1 CE WEEE EN 50581
Acessórios incluídos	Guia de Instalação Cabo de alimentação Adaptador de alimentação Pés de borracha (4x) Suportes (2x)
Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte www.axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

