

## **AXIS Companion Bullet LE**

### Full HD IR-netwerkcamera voor buiten

De AXIS Companion Bullet LE is een voor buitengebruik geschikte bulletcamera met een compact design. Zijn vlakke voorkant onderdrukt reflecties. Met WDR-technologie en IR-verlichting biedt de camera bewakingsbeelden van HDTV-kwaliteit, zelfs in slechte lichtomstandigheden of totale duisternis. De camera is uitgerust met PoE, wat het mogelijk maakt om zowel de netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding via één en dezelfde kabel te laten lopen. Met zijn ingebouwde microSD-kaartsleuf voor gedecentraliseerde opslag biedt de camera een handige opnameoplossing. Dankzij de ondersteuning voor Axis Zipstream technology wordt een maximale opnameduur bereikt. De AXIS Companion Bullet LE is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Hoge videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in totale duisternis**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en Axis' Zipstream technology**



## AXIS Companion Bullet LE

<b>Camera</b>		<b>Geheugen</b>	512 MB RAM, 256 MB flash
<b>Beeldsensor</b>	1/2,8" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	<b>Voeding</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Normaliter 4,1 W, max. 6,3 W
<b>Lens</b>	M12-vatting, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 115° Verticaal gezichtsveld: 64°	<b>Connectoren</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
<b>Dag en nacht</b>	Automatisch verwijderbaar infraroodperfilter	<b>IR-verlichting</b>	Energiezuinige IR-led van 850 nm met een lange levensduur. Bereik tot 15 m (50 ft) afhankelijk van de scène
<b>Minimumverlichting</b>	Kleur: 0,2 lux bij 50 IRE, F2.0 Z/W: 0,04 lux bij 50 IRE, F2.0 0 lux met IR-verlichting aan	<b>Opslag</b>	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Ondersteuning voor opname naar netwerkopslag (NAS) Zie <a href="http://axis.com">axis.com</a> voor aanbevelingen ten aanzien van SD-kaarten en NAS-apparaten
<b>Belichtingstijd</b>	1/66500 s tot 2 s	<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	-30 °C tot 50 °C (-22 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 10-100% RV (condenserend)
<b>Video</b>		<b>Opslagomstandigheden</b>	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)
<b>Videocompressie</b>	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High Motion JPEG	<b>Goedkeuringen</b>	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A Omgeving IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X Veiligheid IEC/EN/UL 60950-22 Netwerk NIST SP500-267
<b>Resoluties</b>	1920x1080 tot 160x90	<b>Dimensies</b>	Hoogte, recht: 174 mm (6,9 inch) Hoogte, haaks: 118 mm (4,6 inch) Ø 101 mm (4,0 inch)
<b>Frame rate (framesnelheid)</b>	Tot 25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	<b>Gewicht</b>	0,5 kg (1,1 lb)
<b>Videostreaming</b>	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 Regelbare frame rate en bandbreedte VBR/ABR/MBR H.264	<b>Bijgeleverde accessoires</b>	Installatiehandleiding, Windows®-decoderlicentie voor 1 gebruiker, Torx® L-sleutel, doorvoerhulpstuk voor de connector
<b>Beeldinstellingen</b>	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, lokaal contrast, witbalans, belichtingscontrole, WDR, rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° inclusief het Corridor Format, beelden spiegelen	<b>Optionele accessoires</b>	AXIS T94-houders voor verschillende posities
<b>Netwerk</b>		<b>Videobeheerssoftware</b>	axis Companion beschikbaar bij <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a> , AXIS Guardian
<b>Beveiliging</b>	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart, vertragsbescherming tegen brute kracht, ondertekende firmware	<b>Talen</b>	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
<b>Ondersteunde protocollen</b>	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP <sup>TM</sup> , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie van Axis. Zie <a href="http://axiscompanion.com">axiscompanion.com</a>
<b>Systeemintegratie</b>		a. <i>Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>).</i>	
<b>Analyses</b>	Inclusief AXIS Video Motion Detection	Milieuverantwoordelijkheid <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Gebeurtenisactivering</b>	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag		
<b>Ingebouwde hulp bij installatie</b>	Pixel teller		
<b>Algemeen</b>			
<b>Behuizing</b>	Polymeer behuizing van IP66-, NEMA 250 Type 4X- en IK08-klasse Geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (Torx® 10) Kleur: wit NCS S 1002-B		
<b>Duurzaamheid</b>	Vrij van pvc		