

AXIS Companion Bullet LE

Câmara de rede IV Full HD para exterior

O AXIS Companion Bullet LE é uma câmara de estilo bullet pronta a instalar no exterior com um design compacto e de aspeto liso que suprime os reflexos. Utilizando tecnologia WDR e iluminação IV, a câmara proporciona vigilância HDTV mesmo em condições de iluminação difíceis ou em escuridão total. A câmara inclui PoE, a qual permite que um único cabo forneça ligação de rede e alimentação elétrica. Com o slot para cartão microSD incorporado para armazenamento descentralizado, a câmara proporciona uma solução de gravação prática e o suporte da Axis' Zipstream technology garante um tempo de gravação prolongado. O AXIS Companion Bullet LE só é suportado pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion.

- > **Vídeo de alta qualidade em HDTV 1080p e resolução de 2 MP**
- > **Iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total**
- > **WDR para tratamento de cenas com condições de iluminação complexas**
- > **PoE para ligação de rede e alimentação elétrica**
- > **Suporte para cartão microSD e Axis' Zipstream technology**



AXIS Companion Bullet LE

Câmara		Sustentabilidade	Isento de PVC
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,8 de polegada com varrimento progressivo	Memória	512 MB RAM, 256 MB de Flash
Objetiva	Suporte M12, íris fixa, foco fixo 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 115° Campo de visão vertical: 64°	Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2 Típico 4,1 W, máx. 6,3 W
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelhos amovível automaticamente	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Iluminação mínima	Cor: 0,2 lux a 50 IRE, F2.0 P/B: 0,04 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux com iluminação IV ligada	Iluminação IV	LED de IV de 850 nm eficiente do ponto de vista energético e duradouro. Intervalo de alcance até 15 m (50 pés) dependendo da cena
Tempo de exposição	1/66500 s a 2 s	Armazenamento	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Suporte para gravação em dispositivo NAS (Network Attached Storage) Para recomendações acerca do cartão SD e do NAS, consulte axis.com
Vídeo		Condições de funcionamento	-30 °C a 50 °C (-22 °F a 122 °F) Humidade relativa de 10–100% (com condensação)
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Humidade relativa de 5–95% (sem condensação)
Resoluções	1920x1080 a 160x90	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X Segurança IEC/EN/UL 60950-22 Rede NIST SP500-267
Velocidade de fotogramas	Até 25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	Dimensões	Altura, direita: 174 mm (6,9 polegadas) Altura, em ângulo: 118 mm (4,6 polegadas) Ø 101 mm (4,0 polegadas)
Transmissão de vídeo em sequência	Sequências múltiplas configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Velocidade de fotogramas e largura de banda controláveis VBR/ABR/MBR H.264	Peso	0,5 kg (1,1 lb)
Definições da imagem	Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, contraste local, balanço de branco, controlo de exposição, WDR, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format, espelhamento de imagens	Acessórios incluídos	Guia de Instalação, licença de 1 utilizador para decodificador Windows®, chave em L Torx®, proteção do conector
Rede		Acessórios opcionais	Suportes AXIS T94 para várias instalações
Segurança	Proteção através de palavra-passe, controlo de acessos de rede, autenticação Digest, Axis Secure Remote Access, encriptação do cartão SD, proteção por atraso contra ataques de força bruta, firmware com assinatura	Software de gestão de vídeo	AXIS Companion disponível em axiscompanion.com/vms , AXIS Guardian
Protocolos suportados	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP ^{PTM} , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Idiomas	Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo
Integração de sistemas		Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte axiscompanion.com
Análise	Incluído AXIS Vídeo Motion Detection	a. <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de encriptação desenvolvido por Eric Young (eyay@cryptsoft.com).</i>	
Acionadores de eventos	Análise, eventos de armazenamento descentralizado	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Assistentes de instalação incorporados	Contador de pixels		
Geral			
Tampa	Caixa em polímero, compatível com as normas IP66-, NEMA 250 Type 4X- e IK08 Dispositivos eletrónicos encapsulados, parafusos de retenção (de tipo Torx® 10) Cor: branco NCS S 1002-B		