

AXIS Companion Bullet mini LE

Cámara de red IR full HD para exterior

La AXIS Companion Bullet mini LE es una cámara de día/noche pequeña, discreta y preparada para exteriores con iluminación de infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total. La cámara tipo bullet cuenta con un diseño compacto y plano que elimina los reflejos, e incluye la tecnología de amplio rango dinámico (WDR) que permite una alta calidad de imagen incluso en escenas con condiciones de luz complejas. La cámara incluye alimentación a través de Ethernet (PoE), que permite conectividad de red y alimentación eléctrica con un único cable. AXIS Companion Bullet mini LE solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil, y requiere un AXIS Companion Recorder para completar el sistema.

- > **Vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p y 2 MP**
- > **Iluminación con infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total**
- > **Amplio rango dinámico (WDR) para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Optimizada para reducir las necesidades de ancho de banda y almacenamiento**



AXIS Companion Bullet mini LE

Cámara		Sostenibilidad	Sin PVC
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,1 W típica, 3,2 W máx.
Lente	Campo de visión horizontal: 103° Campo de visión vertical: 55° Íris fijo y corrección por infrarrojos	Conectores	T/100BASE-TX PoE
De día y de noche	Filtro bloqueador IR removible automáticamente	Iluminación con infrarrojos	LED de infrarrojos de larga duración de 850 nm con consumo de energía eficiente. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
Iluminación mínima	0 lux con iluminación de infrarrojos activada	Almacenamiento	AXIS Companion Recorder necesario Esta cámara no es compatible con AXIS S3008 Recorder
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: +/-177° Vertical: de 30° a 90° Rotación: 0°, 90°, 180°, 270° Se puede orientar a cualquier dirección	Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 100 %
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Compresión de vídeo	H.265 (MPEG-H Parte 2)	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Resoluciones	1920x1080 HDTV 1080p y 640x360	Seguridad	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz	Ambiental	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente Velocidad de imágenes controlable	Dimensiones	Altura: 127 mm ø 100 mm
Parámetros de la imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición y rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo y máscaras de privacidad	Peso	205 g
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Accesorios incluidos	Guía de instalación
Red		Accesorios opcionales	Herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, firmware firmado	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axiscompanion.com/vms
Protocolos compatibles	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Integración de sistemas		a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i>	
Activadores de evento	Detección de movimiento por vídeo	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
General			
Carcasa	IP66, plástico PC/ABS Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.		