

## AXIS Companion Bullet mini LE

### Câmara de rede IV Full HD para exterior

A AXIS Companion Bullet mini LE é uma câmara pequena e discreta, pronta a instalar no exterior com funcionalidade dia/noite e iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total. A câmara de estilo bullet possui um design compacto e de aspeto liso que suprime os reflexos e tecnologia WDR que permite uma imagem de alta qualidade mesmo em cenas com condições de iluminação complexas. A câmara inclui Power over Ethernet (PoE), a qual permite que um único cabo forneça ligação de rede e alimentação elétrica. A AXIS Companion Bullet mini LE só é suportada pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion e necessita de um AXIS Companion Recorder para que o sistema fique completo.

- > **Vídeo de alta qualidade em HDTV 1080p e resolução de 2 MP**
- > **Iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total**
- > **WDR para tratamento de cenas com condições de iluminação complexas**
- > **PoE para ligação de rede e alimentação elétrica**
- > **Otimizada para utilização reduzida da largura de banda e de espaço de armazenamento**



AXIS Companion  
Bullet mini LE



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

## AXIS Companion Bullet mini LE

<b>Câmara</b>		<b>Sustentabilidade</b>	Isento de PVC
<b>Sensor de imagem</b>	CMOS RGB de 1/2,8 de polegada com varrimento progressivo	<b>Alimentação</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Típico 2,1 W, máx. 3,2 W
<b>Objetiva</b>	Campo de visão horizontal: 103° Campo de visão vertical: 55° Íris fixa e com correção de IV	<b>Conetores</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Dia e noite</b>	Filtro de corte de infravermelhos amovível automaticamente	<b>Iluminação IV</b>	LED de IV de 850 nm eficiente do ponto de vista energético e duradouro. Intervalo de alcance até 15 m (49 pés) dependendo da cena
<b>Iluminação mínima</b>	0 lux com iluminação IV ligada	<b>Armazenamento</b>	É necessário o AXIS Companion Recorder Esta câmara não suporta o AXIS S3008 Recorder
<b>Ajuste do ângulo da câmara</b>	Panorâmica: +/-177° Inclinação: 30° a 90° Rotação: 0°, 90°, 180°, 270° Pode ser orientada em qualquer direção	<b>Condições de funcionamento</b>	-20 °C a 50 °C (-4°F a 122°F) Humidade relativa 10–100%
<b>Vídeo</b>		<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Compressão de vídeo</b>	H.265 (MPEG-H Parte 2)	<b>Aprovações</b>	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
<b>Resoluções</b>	1920x1080 HDTV 1080p e 640x360	<b>Segurança</b>	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Velocidade de fotogramas</b>	Até 25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
<b>Transmissão de vídeo em sequência</b>	Sequências múltiplas configuráveis individualmente Velocidade de fotogramas controlável	<b>Dimensões</b>	Altura: 127 mm (5 polegadas) Ø 100 mm (3 15/16 polegadas)
<b>Definições da imagem</b>	Cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controlo de exposição, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format, máscaras de privacidade	<b>Peso</b>	205 g (0,45 lb)
<b>Amplio alcance dinâmico (WDR)</b>	WDR	<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação
<b>Rede</b>		<b>Acessórios opcionais</b>	Ferramenta de instalação wireless AXIS T8415 AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount Para mais acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Segurança</b>	Proteção através de palavra-passe, encriptação HTTPS <sup>a</sup> autenticação digest, registo de acesso de utilizadores, firmware com assinatura	<b>Software de gestão de vídeo</b>	AXIS Companion disponível em <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a>
<b>Protocolos suportados</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Integração de sistemas</b>		a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit ( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) e software de encriptação desenvolvido por Eric Young ( <a href="mailto:eyay@cryptsoft.com">eyay@cryptsoft.com</a> ).	
<b>Acionadores de eventos</b>	Deteção de movimento por vídeo	Responsabilidade ambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Geral</b>			
<b>Tampa</b>	IP66, Plástico PC/ABS Cor: branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura da caixa e informações de impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.		