

AXIS Companion Cube L

Full HD IR-netwerkcamera voor binnen

De AXIS Companion Cube L levert videobeelden van hoge kwaliteit in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en is uitgerust met WDR. De camera heeft een ingebouwde microfoon voor het opnemen van audio en een PIR-bewegingssensor voor bewegingsdetectie in het donker. De camera biedt tevens IR-verlichting en dag/nacht-functionaliteit. De camera ondersteunt PoE en heeft een ingebouwde microSD-kaartsleuf voor gedecentraliseerde opslag. Dankzij de ondersteuning voor Axis Zipstream-technologie wordt een maximale opnameduur bereikt. De camera kan met de meegeleverde beugel zowel aan de wand als in een hoek worden bevestigd. De AXIS Companion Cube L is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > Videokwaliteit in HDTV 1080p en 2 MP-resolutie
- > Ingebouwde IR-verlichting en WDR voor uitdagende lichtomstandigheden
- > Ingebouwde microfoon, mini-luidspreker en PIR-bewegingssensor
- > PoE voor netwerkconnectiviteit
- > Ondersteunt microSD-kaart en Axis Zipstream-technologie



AXIS Companion Cube L

Camera		Behuizing	Polycarbonaat, aluminium, gerecycled plastic Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Beeldsensor	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Duurzaamheid	Vrij van pvc, 64% gerecycled plastic
Lens	Vaste brandpuntsafstand, 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 110° Verticaal gezichtsveld: 61° M12-vatting, vaste iris, IR-gecorrigeerd	Montage	¼"-20 UNC statiefschroefdraad
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar IR-sperfilter	Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Minimumverlichting	Kleur:0,25 lux bij 50 IRE, F2.0 Z/w:0,05 lux bij 50 IRE, F2.0, 0 lux met IR-verlichting aan	Voeding	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 Standaard 2,7 W, max. 4,8 W 4,75-5,25 V DC, standaard 2,7 W, max. 4,4 W
Belichtingstijd	1/28000 s tot 1/5 s met 50 Hz 1/32500 s tot 1/5 s met 60 Hz	IR-verlichting	IR-verlichting, led met regelbare intensiteit. Bereik tot 10 m (32 ft)
Video		Connectoren	Alleen Micro USB type B voor netvoeding RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) profielen Baseline, Main en High, Motion JPEG	Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Ondersteuning voor opname naar netwerkopslag (NAS) Zie axiscompanion.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten en NAS-apparaten
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p tot 320x240	PIR-sensor	PIR-bewegingssensor (passief infrarood). Max. bereik: 6 m (19,7 ft)
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps (50/60 Hz) in alle resoluties	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RV (niet-condenserend)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264	Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, dag/nacht-instelling, rotatie: 0°, 180°, beelden spiegelen, WDR	Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 Netwerk NIST SP500-267
Audio		Dimensies	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 inch)
Audiostreaming	Tweeweg, half-duplex	Gewicht	134 g (0,30 lb)
Audiocompressie	AAC-LC 8/16 kHz	Bijgeleverde accessoires	Installatiehandleiding, montagebeugel, tafelstandaard, Windows®-decoderlicentie voor 1 gebruiker
Audio-ingang/-uitgang	Ingebouwde microfoon (kan worden uitgeschakeld), ingebouwde luidspreker van 82 dB-SPL (op 0,5 m/20 inch)	Optionele accessoires	T91A10 Mounting Kit
Netwerk		Videobeheerssoftware	axis Companion beschikbaar op axiscompanion.com/vms , AXIS Guardian
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart Vertragingsbescherming tegen brute kracht, ondertekende firmware	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Ondersteunde protocollen	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie axiscompanion.com
Systeemintegratie		a. <i>Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (openssl.org), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).</i>	
Analyses	AXIS Video Motion Detection	Milieuverantwoordelijkheid axis.com/environmental-responsibility	
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag Ingebouwde PIR		
Gebeurtenissen	Video- en audio-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		
Algemeen			