

AXIS Companion Cube LW

Caméra réseau IR d'intérieur full HD

La caméra AXIS Companion Cube LW offre une vidéo haute définition en résolution HDTV 1080p/2 MP et WDR. Elle est livrée avec un éclairage IR, une fonctionnalité jour/nuit, un capteur de mouvement infrarouge passif, un microphone et un mini haut-parleur. La caméra se connecte via un réseau local sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n) ou via Ethernet. Elle prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ grâce à la configuration par bouton-poussoir. La caméra AXIS Companion Cube LW est optimisée pour le stockage local et, avec la carte AXIS Companion de 64 GB incluse, elle constitue une solution d'enregistrement autonome. La technologie Axis Zipstream permet même d'enregistrer efficacement en haute qualité vidéo. La caméra AXIS Companion Cube LW est prise en charge uniquement par le logiciel de gestion vidéo et l'application mobile AXIS Companion.

- > **Communication sans fil avec prise en charge pour a/b/g/n**
- > **Qualité vidéo HDTV 1080p et résolution 2 MP**
- > **Éclairage IR et WDR intégrés pour gérer différentes conditions d'éclairage**
- > **Microphone intégré, mini haut-parleur et capteur de mouvement infrarouge passif**
- > **Prise en charge de la carte microSD et de la technologie Axis Zipstream**



AXIS Companion Cube LW

Caméra		Général	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/3"	Boîtier	Polycarbonate, aluminium, plastique recyclé Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour des instructions concernant la peinture du couvercle ou du boîtier et son impact sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.
Objectif	Distance focale fixe, 2,8 mm, F2.0 Champ de vision horizontal : 110° Champ de vision vertical : 61° Fixation M12, iris fixe, correction infrarouge	Développement Durable	Sans PVC, 64 % plastique recyclé
Jour et nuit	Masque IR à retrait automatique	Mémoire	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
Éclairage minimum	Couleur : 0,25 lux à 50 IRE, F2.0 Noir et blanc : 0,05 lux à 50 IRE, F2.0, 0 lux avec éclairage IR activé	Alimentation	De 4,75–5,25 V CC, type 2,7 W, maxi. 5.0 W
Durée d'obturation	1/28000 s à 1/5 s avec 50 Hz 1/32500 s à 1/5 s avec 60 Hz	Éclairage infrarouge	éclairage IR, LED avec intensité ajustable. Portée jusqu'à 10 m (32 pieds)
Vidéo		Connecteurs	Micro USB type B pour alimentation uniquement RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), Motion JPEG	Stockage	Compatibilité carte microSD/microSDHC/microSDXC Pour obtenir des conseils sur la carte mémoire, rendez-vous sur www.axiscompanion.com
Résolutions	1920x1080 HDTV 1080p à 320 x 240	Détecteur infrarouge passif	Capteur de mouvement infrarouge passif (PIR). Plage maxi. : 6 m (19,7 pi)
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) dans toutes les résolutions	Conditions d'utilisation	De 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Flux vidéo	Plusieurs flux configurables individuellement dans H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Bande passante et fréquence d'images contrôlables VBR/MBR H.264	Conditions de stockage	De -40°C à +65°C (-40°F à +149°F)
Réglages de l'image	Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, changement de mode Jour/Nuit, Rotation : 0°, 180°, duplication des images, WDR	Homologations	CEM : EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sans fil EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Partie 15 Sous-partie C, FCC Partie 15 Sous-partie E, RSS-247, TELEC Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471
Audio		Dimensions	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 po)
Flux audio	Bidirectionnel, semi-duplex	Poids	128 g (0,28 lb)
Compression audio	AAC-LC 8/16 kHz	Accessoires fournis	Alimentation, Guide d'installation, support de montage, support de table, licence 1 utilisateur décodeur Windows®, carte microSDXC™ AXIS Surveillance 64 Go
Entrée/sortie audio	Microphone intégré (peut être désactivé) et haut-parleur intégré 82 dB-SPL (à 0,5 m/20 po)	Accessoires en option	Kit de montage T91A10
Réseau		Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion disponible sur www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Interface sans fil	Antenne interne IEEE 802.11a/b/g/n @ 2,4 GHz, @ 5 GHz (canaux 36, 40, 44, 48)	Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Portugais, Chinois traditionnel
Sécurité	Protection du mot de passe, contrôle d'accès réseau, authentification Digest, Accès distant sécurisé d'Axis, cryptage de la carte SD WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, bouton de couplage WLAN (WPS) compatible PBC	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axiscompanion.com
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	a. Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).	
Intégration système		Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility	
Vidéo intelligente	Détection de mouvement vidéo AXIS		
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse, événements de stockage local Infrarouge passif intégré		
Actions sur événement	Enregistrement vidéo et audio vers un stockage local Tampon vidéo pré et post-alarme		
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels		