

AXIS Companion Cube LW

Full HD IR-netwerkcamera voor binnen

De AXIS Companion Cube LW levert videobeelden van hoge kwaliteit in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP. Hij is inclusief IR-verlichting, dag/nacht-functionaliteit, PIR-bewegingssensor, microfoon en mini-luidspreker. De camera maakt verbinding via een draadloos LAN-netwerk (IEEE 802.11a/b/g/n), zeg maar Wi-Fi-netwerk, of een bekabeld ethernet-netwerk. Hij ondersteunt de WPS-configuratiemethode met drukknop. De AXIS Companion Cube LW is geoptimaliseerd voor gedecentraliseerde opslag. Gecombineerd met de AXIS Companion Card 64 GB biedt hij een zelfstandige opnameoplossing. Dankzij Axis Zipstream-technologie kunnen zelfs videobeelden in hoge kwaliteit effectief worden opgenomen. De AXIS Companion Cube LW is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Draadloze communicatie dankzij ondersteuning voor a/b/g/n**
- > **Videokwaliteit in HDTV 1080p en 2 MP-resolutie**
- > **Ingebouwde IR-verlichting en WDR voor verschillende lichtomstandigheden**
- > **Ingebouwde microfoon, mini-luidspreker en PIR-bewegingssensor**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en Axis Zipstream-technologie**



AXIS Companion Cube LW

Camera	
Beeldsensor	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan
Lens	Vaste brandpuntsafstand, 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 110° Verticaal gezichtsveld: 61° M12-vatting, vaste iris, IR-gecorrigeerd
Dag en nacht	Automatisch verwijderbaar IR-sperfilter
Minimumverlichting	Kleur: 0,25 lux bij 50 IRE, F2.0 Z/w: 0,05 lux bij 50 IRE, F2.0, 0 lux met IR-verlichting aan
Belichtingstijd	1/28000 s tot 1/5 s met 50 Hz 1/32500 s tot 1/5 s met 60 Hz
Video	
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) profielen Baseline, Main en High, Motion JPEG
Resoluties	1920x1080 HDTV 1080p tot 320x240
Frame rate (framesnelheid)	Tot 25/30 fps (50/60 Hz) in alle resoluties
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, dag/nacht-instelling, rotatie: 0°, 180°, beelden spiegelen, WDR
Audio	
Audiostreaming	Tweeweg, half-duplex
Audiocompressie	AAC-LC 8/16 kHz
Audio-ingang/-uitgang	Ingebouwde microfoon (kan worden uitgeschakeld), ingebouwde luidspreker van 82 dB-SPL (op 0,5 m/20 inch)
Netwerk	
Draadloze interface	Interne antenne IEEE 802.11a/b/g/n bij 2,4 GHz, bij 5 GHz (kanalen 36, 40, 44, 48)
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, compatibel met de configuratiemethode met drukknop (PBC) dankzij Wi-Fi-koppelknop (WPS), Vertragingsbescherming tegen brute kracht, ondertekende firmware
Ondersteunde protocollen	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS
Systeemintegratie	
Analyses	AXIS Video Motion Detection
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag Ingebouwde PIR
Gebeurtenissen	Video- en audio-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixelsteller
Algemeen	
Behuizing	Polycarbonaat, aluminium, gerecycled plastic Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Duurzaamheid	Vrij van pvc, 64% gerecycled plastic
Montage	¼"-20 UNC statiefschroefdraad
Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Voeding	4,75-5,25 V DC, standaard 2,7 W, max. 5,0 W
IR-verlichting	IR-verlichting, led met regelbare intensiteit. Bereik tot 10 m (32 ft)
Connectoren	Alleen Micro USB type B voor netvoeding RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart Zie axiscompanion.com voor aanbevelingen ten aanzien van geheugenkaarten
PIR-sensor	PIR-bewegingssensor (passief infrarood). Max. bereik: 6 m (19,7 ft)
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 40 °C (32 °F tot 104 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B Draadloos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247, TELEC Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 62471 Netwerk NIST SP500-267
Dimensies	106 mm x 60 mm x 37 mm (4,17 x 2,36 x 1,46 inch)
Gewicht	128 g (0,28 lb)
Bijgeleverde accessoires	Voeding, installatiehandleiding, montagebeugel, tafelstandaard, Windows [®] -decoderlicentie voor 1 gebruiker, AXIS Surveillance microSDXC [™] Card 64 GB
Optionele accessoires	T91A10 Mounting Kit
Videobeheersoftware	axis Companion beschikbaar op axiscompanion.com/vms , AXIS Guardian
Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie axiscompanion.com

a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (openssl.org), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Milieuverantwoordelijkheid

axis.com/environmental-responsibility