

AXIS Companion Eye L

IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Eye L ist eine unbewegliche kleine Dome-Kamera, deren flache Vorderseite Spiegelungen reduziert. Dank WDR-Technologie und IR-Beleuchtung ermöglicht die Kamera auch bei schlechten Lichtverhältnissen und sogar in vollständiger Dunkelheit Überwachung in HDTV-Qualität. Der integrierte SD-Kartenspeichereinschub erlaubt eine lokale Speicherung der Videoaufzeichnungen. Mit dem integrierten microSD-Speicherkarteneinschub für Edge Storage ermöglicht die Kamera eine einfache Aufzeichnung, während die Axis Zipstream-Technologie für maximale Aufzeichnungszeit sorgt.

AXIS Companion Eye L wird nur von der Videoverwaltungssoftware AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **WDR für Aufnahmen bei schwierigen Lichtverhältnissen**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **Netzwerkverbindung und Stromversorgung über PoE**
- > **Unterstützung für microSD-Karte und Axis Zipstream-Technologie**



AXIS Companion Eye L

Kamera		Nachhaltigkeit	PVC-frei
Bildsensor	1/2,8" RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Objektiv	M12-Halterung, feste Blende, feste Bildschärfe 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 115° Vertikales Sichtfeld: 65°	Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 2 Normal: 4,2 W, max.: 6,2 W
Tag und Nacht	Automatisch entfernbare Infrarot-Sperrfilter	Anschlüsse	RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 lx bei 50 IRE, F2.0 SW: 0,04 lx bei 50 IRE, F2.0 0 Lux mit aktivierter IR-Beleuchtung	IR-Beleuchtung	Energieeffiziente langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm. Reichweite 15 m und weiter (szenenabhängig)
Verschlusszeit	1/66500 s bis 2 s	Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Unterstützt die Verschlüsselung von SD-Speicherkarten Unterstützt die Aufzeichnung auf NAS (Network-Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf axis.com .
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: ±180° Neigen: 0° bis 60° (0° = Objektiv im rechten Winkel zum Kameragehäuse) Drehen: ±95° Kamera kann in jede beliebige Richtung an Wand/Decke ausgerichtet werden	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Video		Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Videokompromierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profile Baseline, Main und High Motion JPEG	Zulassungen	EMV EN 55022 Klasse B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
Auflösungen	1920 x 1080 bis 176 x 120	Umgebung	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP42, IEC 60721-3-4 Klasse 3M3
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde mit Netzfrequenz 50/60 Hz	Sicherheit	IEC/EN/UL 60950-1
Video-Streaming	Mehrere, einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildrate und Bandbreite VBR/MBR H.264	Netzwerk	NIST SP500-267
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, lokaler Kontrast, Weißabgleich, Gegenlichtkorrektur, WDR, Drehung: 0°, 90°, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Bildspiegelung	Abmessungen	Höhe: 85 mm ø 100 mm
Netzwerk		Gewicht	360 g
Sicherheit	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, Brute Force-Verzögerungsschutz, signierte Firmware	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Windows-Decoder-Lizenz für einen Benutzer, Torx L-Schlüssel
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP TM , NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Optionales Zubehör	AXIS T94 Halterungen für verschiedene Installationen Speicherkarte AXIS Surveillance microSDXC™
Systemintegration		Video-Management-Software	Axis Companion erhältlich auf axis.com/axiscompanion.com/vms www.axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Analyse	AXIS Video Motion Detection 4	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Alarmauslösung	Analysen, Edge Storage von Ereignissen, virtuelle Eingänge über Programmierschnittstelle	Gewährleistung	Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axiscompanion.com
Alarmereignisse	Hochladen von Dateien: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe, E-Mail Aufzeichnen von Video auf Edge Storage Videopufferung von Vor- und Nachalarm	a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (www.openssl.org), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft.com) geschrieben wurde.	
Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Allgemeines			
Gehäuse	IP42 wasser- und staubgeschützt (zur IP42-Einhaltung Anweisungen in der Installationsanleitung beachten), ASA-Kunststoffgehäuse Gekapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (Torx 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren sowie Hinweise über die Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		