

AXIS Companion Eye LVE

Full HD IR-nätverkskamera för utomhusbruk

AXIS Companion Eye LVE är en utomhusmonterbar, fast minidome med en kompakt, platt design som undertrycker reflexer. Tekniken för stort dynamiskt omfång och IR-belysningen ger kameran HDTV-kvalitet för övervakning även i utmanande ljusförhållanden eller totalt mörker. Kameran har PoE, vilket innebär att en enda kabel krävs för både nätverksanslutning och strömförsörjning. Den inbyggda microSD-kortplatsen för lokal lagring gör att kameran erbjuder en bekväm inspelningslösning och stödet för Axis Zipstream-teknik garanterar längsta möjliga inspelningstid. Kameran är IK08-klassad mot vandalism.

AXIS Companion Eye LVE kan endast användas tillsammans med AXIS Companion-videohanteringsprogramvaran och -mobilappen.

- > **HDTV 1080p-videokvalitet och 2 MP-upplösning**
- > **Funktionen för stort dynamiskt omfång förbättrar återgivningen av bildscener med komplexa ljusförhållanden**
- > **Den inbyggda IR-belysningen möjliggör övervakning i totalt mörker**
- > **PoE för kombinerad nätverksanslutning och strömförsörjning**
- > **Stöder microSD-kort och Axis Zipstream-teknik**



AXIS Companion Eye LVE

Kamera		Hållbarhet	PVC-fri
Bildsensor	1/2,8" RGB CMOS med progressiv bildåtergivning	Minne	512 MB RAM, 256 MB flashminne
Objektiv	M12-fäste, fast iris, fixfokus 2,8 mm, F2,0 Horisontellt synfält: 115° Vertikalt synfält: 65°	Strömförsörjning	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klass 2 Typisk: 4,2 W, maximal: 6,2 W
Dag och natt	Automatiskt borttagbart IR-filter	Anslutningar	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Minimumbelysning	Färg: 0,2 lux vid 50 IRE och F2,0 Svartvitt: 0,04 lux vid 50 IRE och F2,0 0 lux med aktiverad IR-belysning	IR-lampa	Energisnål 850 nm IR-lysdiod med lång livslängd. Räckvidd: 15 m eller mer beroende på bildscenen
Slutartid	1/66 500 sek. till 2 sek.	Lagring	Stöd för microSD/microSDHC/microSDXC-kort AXIS Companion Recorder Stöd för kryptering av SD-kort Stöd för inspelning till nätverksansluten lagring (NAS) Information om rekommenderade SD-kort och NAS-enheter finns på axis.com
Kameravinkeljustering	Panorering: ±180° Lutning: 0° till 60° (0°: objektivet är riktat i rät vinkel mot kamerans bas) Rotering: ±95° Kan riktas i valfri riktning och visa väggen/taket	Driftförhållanden	-30 °C till 50 °C Luftfuktighet: 10–100 % RH (kondenserande)
Video		Lagringsförhållanden	-40 °C till 65 °C Luftfuktighet: 5–95 % RH (icke-kondenserande)
Videokomprimering	H.264 (MPEG-4 del 10/AVC) Baseline-, Main- och High-profiler Motion JPEG	Godkännanden	EMC EN 55022 klass B, EN 55024, IEC 62471, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC del 15 underdel B klass B, ICES-003 klass B, VCCI klass B, RCM AS/NZS CISPR 22 klass B, KCC KN32 klass B, KN35 Miljö IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK08, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60721-3-4 klass 4M3 Säkerhet IEC/EN/UL 60950-22 Nätverk NIST SP500-267
Upplösningar	1 920 × 1 080 till 176 × 120	Mått	Höjd: 94 mm Ø 101 mm
Bildhastighet	Upp till 25/30 bps vid nätpäningsfrekvenserna 50/60 Hz	Vikt	380 g
Videoströmning	Flera, individuellt konfigurerbara strömmar i H.264 och Motion JPEG Axis Zipstream-teknik i H.264 Kontrollerbar bildhastighet och bandbredd VBR/MBR H.264	Tillbehör som ingår	Installationshandbok, en användarlicens för Windows-avkodare, Torx L-nyckel, kontaktskydd
Bildinställningar	Kompression, färg, ljusstyrka, skärpa, kontrast, lokal kontrast, vitbalans, exponeringskontroll, stort dynamiskt omfång, rotering: 0°, 90°, 180° eller 270° inklusive Corridor Format, spegling av bilder	Tillbehör	AXIS T94-fästen för olika installationer AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Nätverk		Videohanteringsprogramvara	AXIS Companion finns tillgänglig på axis.com/axiscompanion.com/vms , AXIS Video Hosting System (AVHS)
Säkerhet	Lösenordsskydd, nätverksåtkomstkontroll, sammanfattad autentisering, Axis Secure Remote Access, kryptering av SD-kort, skydd mot råstyrkeangrepp samt signerad inbyggd programvara	Språk	Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, portugisiska och traditionell kinesiska
Protokoll som stöds	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS	Garanti	Information om Axis treåriga garanti finns på www.axiscompanion.com
Systemintegration		a. Den här produkten innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) och kryptografisk programvara skriven av Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Intelligent video	AXIS rörelsedetektering 4	Mer information finns på axis.com/environmental-responsibility	
Händelseutlösare	Analys, lokalt lagrade händelser, virtuella ingångar via API		
Händelseåtgärder	Uppladdning av filer: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, nätverksresurs, e-post Videoinspelning till lokal lagring Videobuffring före och efter larm		
Inbyggt installationsstöd	Pixelräknare		
Allmänt			
Hölje	IP66-, NEMA 250 typ 4X- och IK08-klassad, hölje av ASA-polymer Inkapslad elektronik, oförslutbara skruvar (Torx 10) Färg: Vit NCS S 1002-B Kontakta din Axis-partner för att få information om ommålning och eventuell påverkan på garantin.		