

## AXIS Companion Eye mini L

### Cámara de red IR full HD para interior

La AXIS Companion Eye mini L es una cámara de día/noche pequeña, discreta y para interiores con iluminación de infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total. El mini domo cuenta con un diseño compacto y plano que elimina los reflejos, e incluye la tecnología de amplio rango dinámico (WDR) que permite una alta calidad de imagen incluso en escenas con condiciones de luz complejas. La cámara incluye alimentación a través de Ethernet (PoE), que permite conectividad de red y alimentación eléctrica con un único cable. La AXIS Companion Eye mini L solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil, y requiere un AXIS Companion Recorder para completar el sistema.

- > **Vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p y 2 MP**
- > **Iluminación con infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total**
- > **Amplio rango dinámico (WDR) para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Optimizada para reducir las necesidades de ancho de banda y almacenamiento**



**AXIS Companion Recorder is required and sold separately**

# AXIS Companion Eye mini L

Cámara		Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1, 2,1 W típicos, 3,2 W máx.
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"	<b>Conectores</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Lente</b>	Campo de visión horizontal: 103° Campo de visión vertical: 55° Iris fijo y corrección por infrarrojos	<b>Iluminación con infrarrojos</b>	LED de infrarrojos de larga duración de 850 nm con consumo de energía eficiente. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
<b>De día y de noche</b>	Filtro bloqueador IR removible automáticamente	<b>Almacenamiento</b>	AXIS Companion Recorder necesario
<b>Iluminación mínima</b>	0 lux con iluminación de infrarrojos activada	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
<b>Ajuste de ángulo de cámara</b>	Horizontal: +/-177° Vertical: de 30° a 90° Rotación: 0°, 90°, 180°, 270° Se puede orientar a cualquier dirección	<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C
Vídeo		<b>Homologaciones</b>	EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265 (MPEG-H Parte 2)	<b>Seguridad</b>	IEC/EN/UL 62368-1
<b>Resoluciones</b>	1920x1080 HDTV 1080p y 640x360	<b>Ambiental</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42
<b>Velocidad de imagen</b>	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz	<b>Red</b>	NIST SP500-267
<b>Retransmisión de vídeo</b>	Múltiples secuencias configurables individualmente Velocidad de imágenes controlable	<b>Dimensiones</b>	Altura: 58 mm ø 86 mm
<b>Parámetros de la imagen</b>	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición y rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo y máscaras de privacidad	<b>Peso</b>	120 g
<b>Amplio rango dinámico</b>	Amplio rango dinámico (WDR)	<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación
Red		<b>Accesorios opcionales</b>	Herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Para obtener información sobre otros accesorios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Seguridad</b>	Protección por contraseña, cifrado HTTPS <sup>a</sup> , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado	<b>Software de gestión de vídeo</b>	AXIS Companion disponible en <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Protocolos compatibles</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de 3 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> .
Integración de sistemas		a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (<a href="http://www.openssl.org">www.openssl.org</a>) y software criptográfico escrito por Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>).</i>	
<b>Activadores de evento</b>	Detección de movimiento por vídeo	Responsabilidad medioambiental: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
General			
<b>Carcasa</b>	IP42, plástico PC/ABS Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.		
<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC		