

AXIS Companion Eye mini L

Caméra réseau IR d'intérieur full HD

L'AXIS Companion Eye mini L est une caméra jour/nuit, utilisable en intérieur, petite et discrète avec éclairage infrarouge intégré pour la surveillance dans l'obscurité la plus totale. Ce mini dôme a un design compact avec sa face aplatie qui élimine les reflets. En outre, la technologie WDR fournit une haute qualité d'image même quand les conditions de luminosité sont difficiles. Cette caméra dispose d'une alimentation Power over Ethernet (PoE) qui permet, à l'aide d'un seul câble, de fournir à la fois la connectivité réseau et l'alimentation électrique. L'AXIS Companion Eye mini L est uniquement prise en charge par l'application mobile et le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, et nécessite un enregistreur AXIS Companion Recorder pour parachever le système.

- > Vidéo haute définition en résolution HDTV 1080p et 2 MP
- > Éclairage IR intégré pour la surveillance dans l'obscurité totale
- > WDR pour gérer les conditions de luminosité difficiles
- > PoE pour la connectivité réseau et l'alimentation électrique
- > Optimisée pour utiliser moins de bande passante et de stockage



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

AXIS Companion Eye mini L

Caméra		Alimentation	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 1 2,1 W standard, 3,2 W max.
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,8"	Connecteurs	T/100BASE-TX PoE
Objectif	Champ de vision horizontal : 103° Champ de vision vertical : 55° Iris fixe et correction infrarouge	Éclairage infrarouge	LED infrarouge 850 nm longue durée de vie et basse consommation. Portée jusqu'à 15 m (49 pi) en fonction de la scène
Jour et nuit	Masque IR automatiquement amovible	Stockage	AXIS Companion Recorder est obligatoire Cette caméra ne prend pas en charge AXIS S3008 Recorder
Éclairage minimum	0 lux avec l'éclairage infrarouge activé	Conditions d'utilisation	0 °C à 50 °C (32 °F à 122 °F) Humidité relative de 10 % à 85 % (sans condensation)
Réglage de l'angle de la caméra	Panoramique : +/-177° Inclinaison : 30° à 90° Rotation : 0°, 90°, 180°, 270° Peut être dirigé vers n'importe quelle direction	Conditions de stockage	-40°C à +65°C (-40°F à +149°F)
Vidéo		Homologations	CEM EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A Sécurité IEC/EN/UL 62368-1 Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42 Réseau NIST SP500-267
Compression vidéo	H.265 (MPEG-H Partie 2)	Dimensions	Hauteur : 58 mm (2 9/32 po) ø 86 mm (3 25/64 po)
Résolutions	1920 x 1080 HDTV 1080p et 640 x 360	Poids	120 g (0,26 lb)
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips avec une fréquence de la ligne d'alimentation de 50/60 Hz	Accessoires fournis	Guide d'installation
Flux vidéo	Flux multiples, configurables individuellement Fréquence d'image contrôlable	Accessoires en option	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, voir axis.com
Réglages de l'image	Couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, contrôle d'exposition, rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, incluant Corridor Format, masques de confidentialité	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion disponible sur axiscompanion.com/vms
Plage dynamique étendue	WDR	Garantie	Garantie Axis de 3 ans, voir axis.com/warranty
Réseau		a. Ce produit inclut un logiciel développé par l'OpenSSL Project pour une utilisation avec l'OpenSSL Toolkit. (openssl.org) ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).	
Sécurité	Protection par mot de passe, HTTPS ^a , cryptage, authentification digest, journal des accès utilisateur, protection contre les attaques par force brute, firmware signé	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Protocoles pris en charge	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP		
Intégration système			
Déclencheurs d'événements	Détection de mouvement vidéo		
Général			
Boîtier	IP42, plastique PC/ABS Couleur : blanc NCS S 1002-B Pour des instructions concernant la peinture du boîtier et ses incidences sur la garantie, contactez votre partenaire Axis.		
Développement Durable	Sans PVC		