

AXIS Companion Eye mini L

Câmara de rede IV Full HD para interior

A AXIS Companion Eye mini L é uma câmara pequena e discreta para interior com funcionalidade dia/noite e iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total. A minicâmara dome possui um design compacto e de aspeto liso que suprime os reflexos e tecnologia WDR que permite uma imagem de alta qualidade mesmo em cenas com condições de iluminação complexas. A câmara inclui Power over Ethernet (PoE), a qual permite que um único cabo forneça ligação de rede e alimentação elétrica. A AXIS Companion Eye mini L só é suportada pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion e necessita de um AXIS Companion Recorder para que o sistema fique completo.

- > **Vídeo de alta qualidade em HDTV 1080p e resolução de 2 MP**
- > **Iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total**
- > **WDR para tratamento de cenas com condições de iluminação complexas**
- > **PoE para ligação de rede e alimentação elétrica**
- > **Otimizada para utilização reduzida da largura de banda e de espaço de armazenamento**



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

AXIS Companion Eye mini L

Câmara		Sustentabilidade	Isento de PVC
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2,8 de polegada com varrimento progressivo	Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Típico 2,1 W, máx. 3,2 W
Objetiva	Campo de visão horizontal: 103° Campo de visão vertical: 55° Íris fixa e com correção de IV	Conetores	T/100BASE-TX PoE
Dia e noite	Filtro de corte de infravermelhos amovível automaticamente	Iluminação IV	LED de IV de 850 nm eficiente do ponto de vista energético e duradouro. Intervalo de alcance até 15 m (49 pés) dependendo da cena
Iluminação mínima	0 lux com iluminação IV ligada	Armazenamento	É necessário o AXIS Companion Recorder Esta câmara não suporta o AXIS S3008 Recorder
Ajuste do ângulo da câmara	Panorâmica: +/-177° Inclinação: 30° a 90° Rotação: 0°, 90°, 180°, 270° Pode ser orientada em qualquer direção	Condições de funcionamento	0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F) Humidade relativa de 10–85% (sem condensação)
Vídeo		Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Compressão de vídeo	H.265 (MPEG-H Parte 2)	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
Resoluções	1920x1080 HDTV 1080p e 640x360	Segurança	IEC/EN/UL 62368-1
Velocidade de fotogramas	Até 25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	Ambiente	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42
Transmissão de vídeo em sequência	Sequências múltiplas configuráveis individualmente Velocidade de fotogramas controlável	Rede	NIST SP500-267
Definições da imagem	Cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controlo de exposição, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format, máscaras de privacidade	Dimensões	Altura: 58 mm (2 9/32 polegadas) Ø 86 mm (3 25/64 polegadas)
Amplio alcance dinâmico (WDR)	WDR	Peso	120 g (0,26 lb)
Rede		Acessórios incluídos	Guia de instalação
Segurança	Proteção através de palavra-passe, encriptação HTTPS ^a autenticação digest, registo de acesso de utilizadores, proteção por atraso contra ataques de força bruta, firmware com assinatura	Acessórios opcionais	Ferramenta de instalação wireless AXIS T8415 AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Para mais acessórios, consulte axis.com
Protocolos suportados	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Software de gestão de vídeo	AXIS Companion disponível em axiscompanion.com/vms
Integração de sistemas		Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Acionadores de eventos	Deteção de movimento por vídeo	a. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de encriptação desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft.com).	
Geral		Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Tampa	IP42, Plástico PC/ABS Cor: branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura da caixa e informações de impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.		