

## AXIS Companion Dome mini LE

### Full HD IR-netwerkcamera voor buitengebruik

De AXIS Companion Dome mini LE is een dag-en-nacht-camera die geschikt is voor buitengebruik. Deze heeft ingebouwde IR-verlichting voor bewaking in volledige duisternis en WDR-technologie die scherpe HD 1080p-video levert, zelfs in omgevingen met lastige lichtomstandigheden. Het compacte ontwerp en de weerbestendige behuizing maken discrete installatie mogelijk, zowel binnen- als buitenshuis. Dankzij Power over Ethernet (PoE) is eenvoudige installatie met één kabel mogelijk voor zowel netwerkconnectiviteit als de elektrische voeding. De AXIS Companion Dome mini LE wordt alleen ondersteund door de AXIS Companion videobeheerssoftware en mobiele app, en vereist een AXIS Companion Recorder voor een compleet systeem.

- > [HD 1080p-videokwaliteit](#)
- > [Bewaking bij volledige duisternis](#)
- > [Geschikt voor lastige lichtomstandigheden](#)
- > [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
- > [Klaar voor buitengebruik](#)



## AXIS Companion Dome mini LE

<b>Camera</b>		<b>Duurzaamheid</b>	Pvc-vrij
<b>Beeldsensor</b>	RGB CMOS-sensor van 1/2,8 inch met progressieve scan	<b>Voeding</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,1 W, max. 3,2 W
<b>Lens</b>	Horizontaal gezichtsveld: 100° Verticaal gezichtsveld: 53° Vaste iris en IR-gecorrigeerd	<b>Connectoren</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Dag en nacht</b>	Automatisch verwijderbaar infraroodsperfilter	<b>IR-verlichting</b>	Energiezuinige IR-leds van 850 nm met een lange levensduur. Bereik tot 15 m (49 ft) afhankelijk van de omgeving
<b>Minimumverlichting</b>	0 lux met IR-verlichting aan	<b>Opslag</b>	AXIS Companion Recorder is vereist
<b>Camerahoek bijstellen</b>	Pan: 350° Tilt: +/-70° Rotatie: +/-95° Kan in elke richting worden gericht	<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	-20 °C tot 50 °C (-4 °F tot 122 °F) Luchtvochtigheid 10–85% RV
<b>Video</b>		<b>Opslagomstandigheden</b>	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
<b>Videocompressie</b>	H.265 (MPEG-H Part 2)	<b>Goedkeuringen</b>	EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, ICES-003 Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
<b>Resoluties</b>	1920x1080 HDTV 1080p en 640x360	<b>Veiligheid</b>	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Frame rate (framesnelheid)</b>	Tot 25/30 fps bij een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	<b>Omgeving</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
<b>Videostreaming</b>	Eén hoge resolutie en één lage resolutie, afzonderlijk te configureren streams Regelbare framerate	<b>Dimensies</b>	Hoogte: 70 mm (2 3/4 inch) Ø 120 mm (4 3/4 inch)
<b>Beeldinstellingen</b>	Kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, rotatie: 0°, 90°, 180°, 270° inclusief het Corridor Format, privacy maskers	<b>Gewicht</b>	205 g (0,45 lb)
<b>Wide Dynamic Range (breed dynamisch bereik)</b>	WDR	<b>Bijgeleverde accessoires</b>	Installatiehandleiding Toolbevestiging RJ45
<b>Netwerk</b>		<b>Optionele accessoires</b>	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount AXIS T94C01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94C01L Recessed Mount AXIS T94C01U Universal Mount AXIS Companion Weathershield A Ga naar <a href="http://axis.com">axis.com</a> voor meer accessoires
<b>Beveiliging</b>	Wachtwoordbescherming, HTTPS <sup>a</sup> -codering, Digest-verificatie, logboek voor gebruikerstoegang, ondertekende firmware	<b>Videobeheersoftware</b>	AXIS Companion beschikbaar via <a href="http://axis.com/vms">axis.com/vms</a>
<b>Ondersteunde protocollen</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie van Axis. Zie <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Systeemintegratie</b>		a. <i>Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (<a href="http://openssl.org">openssl.org</a>), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>).</i>	
<b>Gebeurtenisactivering</b>	Videobewegingsdetectie	Milieuverantwoordelijkheid <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Algemeen</b>			
<b>Behuizing</b>	IP66-klasse behuizing. Dome: doorzichtig polycarbonaat. Onderkant: PC+GF, zwarte NCS S 9000-N. Kap: ASA, witte NCS S 1002-B. Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.		