

## AXIS Companion Dome mini LE

### Câmara de rede IV Full HD para exterior

A AXIS Companion Dome mini LE é uma câmara pronta a instalar no exterior com funcionalidade dia e noite. Possui iluminação IV incorporada para vigilância em escuridão total e tecnologia WDR que proporciona vídeo HDTV 1080p nítido, mesmo em cenas com condições de iluminação complexas. O design compacto e a caixa resistente às intempéries possibilitam instalações discretas em ambientes interiores e exteriores. O Power over Ethernet (PoE) permite uma instalação fácil com um único cabo que fornece ligação de rede e alimentação elétrica. A AXIS Companion Dome mini LE só é suportada pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion e necessita de um AXIS Companion Recorder para que o sistema fique completo.

- > [Qualidade de vídeo HD 1080p](#)
- > [Vigilância em escuridão total](#)
- > [Funciona em condições de iluminação complexas](#)
- > [Power over Ethernet \(PoE\)](#)
- > [Pronta a instalar no exterior](#)



**AXIS Companion Recorder is required and sold separately**

## AXIS Companion Dome mini LE

<b>Câmara</b>		<b>Sustentabilidade</b>	Isento de PVC
<b>Sensor de imagem</b>	CMOS RGB de 1/2,8 de polegada com varrimento progressivo	<b>Alimentação</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Típico 2,1 W, máx. 3,2 W
<b>Objetiva</b>	Campo de visão horizontal: 100° Campo de visão vertical: 53° Íris fixa e com correção de IV	<b>Conetores</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Dia e noite</b>	Filtro de corte de infravermelhos amovível automaticamente	<b>Iluminação IV</b>	LEDs de IV de 850 nm eficientes do ponto de vista energético e duradouros. Intervalo de alcance até 15 m (49 pés) dependendo da cena
<b>Iluminação mínima</b>	0 lux com iluminação IV ligada	<b>Armazenamento</b>	É necessário o AXIS Companion Recorder Esta câmara não suporta o AXIS S3008 Recorder
<b>Ajuste do ângulo da câmara</b>	Panorâmica: 350° Inclinação: +/-70° Rotação: +/-95° Pode ser orientada em qualquer direção	<b>Condições de funcionamento</b>	-20 °C a 50 °C (-4°F a 122°F) Humidade relativa 10–85%
<b>Vídeo</b>		<b>Condições de armazenamento</b>	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
<b>Compressão de vídeo</b>	H.265 (MPEG-H Parte 2)	<b>Aprovações</b>	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
<b>Resoluções</b>	1920x1080 HDTV 1080p e 640x360	<b>Segurança</b>	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Velocidade de fotogramas</b>	Até 25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
<b>Transmissão de vídeo em sequência</b>	Sequências configuráveis individualmente, uma com alta e outra com baixa resolução Velocidade de fotogramas controlável	<b>Dimensões</b>	Altura: 70 mm (2 3/4 polegadas) Ø 120 mm (4 3/4 polegadas)
<b>Definições da imagem</b>	Cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controlo de exposição, rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format, máscaras de privacidade	<b>Peso</b>	205 g (0,45 lb)
<b>Amplio alcance dinâmico (WDR)</b>	WDR	<b>Acessórios incluídos</b>	Guia de instalação Ferramenta de montagem RJ45
<b>Rede</b>		<b>Acessórios opcionais</b>	AXIS T8415 Wireless installation tool AXIS T94B01P Conduit back box AXIS T91A27 Pole mount AXIS T94C01M J-box/gang box plate AXIS T94C01L Recessed mount AXIS T94C01U Universal mount AXIS Companion Weathershield A Para mais acessórios, consulte <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Segurança</b>	Proteção através de palavra-passe, encriptação HTTPS <sup>a</sup> autenticação digest, registo de acesso de utilizadores, firmware com assinatura	<b>Software de gestão de vídeo</b>	AXIS Companion disponível em <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a>
<b>Protocolos suportados</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Garantia</b>	Garantia Axis de 3 anos, consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Integração de sistemas</b>		<b>Responsabilidade ambiental:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Accionadores de eventos</b>	Deteção de movimento por vídeo	a. <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit (<a href="http://openssl.org">openssl.org</a>) e software de encriptação desenvolvido por Eric Young (<a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a>).</i>	
<b>Geral</b>			
<b>Tampa</b>	Caixa compatível com a norma IP66. Cúpula: PC transparente. Parte inferior: PC+GF, preto NCS S 9000-N. Tampa: ASA, branco NCS S 1002-B. Para obter instruções de repintura da caixa e informações de impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.		