

AXIS Companion Recorder

Netwerkvideorecorder met 8 kanalen en PoE-switch

AXIS Companion Recorder is een compacte netwerkvideorecorder voor maximaal acht Axis-netwerkcamera's. Het systeem heeft een ingebouwde PoE-switch voor een eenvoudige installatie. Het apparaat is voorzien van een harde schijf voor bewakingsdoeleinden en is ontworpen zonder ventilator. Daarnaast heeft het apparaat een USB-poort, die het exporteren van videomateriaal vergemakkelijkt. Het werkt ook als een draadloos toegangspunt voor installatie en rechtstreekse toegang tot het systeem met mobiele apparaten. AXIS Companion Recorder is verkrijgbaar in twee modellen – inclusief een harde schijf van 2 TB of 4 TB.

- > **Harde schijf voor bewakingsdoeleinden, 2 TB of 4 TB**
- > **Switch met 8 PoE-poorten, 1 LAN-poort**
- > **Compact ontwerp, zonder ventilator**
- > **Draadloos toegangspunt voor mobiele apparatuur**
- > **USB-poort voor het exporteren van videobeelden**



AXIS Companion Recorder

Modellen	AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB
Opslag	2 TB: 5900-rpm HDD voor bewakingsdoeleinden van 2 TB met 64 MB cache en SATA 6Gb/s-interface 4 TB: 5400-rpm HDD voor bewakingsdoeleinden van 4 TB met 128 MB cache en SATA 6Gb/s-interface
Video	
Opname	Geschikt voor opname van maximaal 8 videokanalen met een totale opnamesnelheid van maximaal 80 Mbit per seconde.
Videocompressie	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)
Resoluties	Ondersteunt alle resoluties van de camera's
Frame rate (framesnelheid)	Ondersteunt alle framerate's van de camera's
Audiostreaming	Eenweg audiostreaming, AAC-audiocompressie
Netwerk	
Netwerkfunctie	Inclusief DHCP-, NTP- en SMB-server
Draadloze interface	Draadloos toegangspunt voor mobiele apparaten Interne antenne IEEE 802.11a/b/g/n (frequentieband 2,4 en 5 GHz) WPA2 Personal
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, Digest-verificatie, logboek voor gebruikerstoegang, gecentraliseerd certificaatbeheer, ondertekende firmware
Ondersteunde protocollen	IPv4/IPv6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Systeemintegratie	
Application Programming Interface	AXIS Video Hosting System (AVHS) met One-Click Connection
Gebeurtenisactivering	Fout met de harde schijf, PoE-vermogensbudget overschreden
Gebeurtenissen	Zoemeralarm, e-mailmelding
Algemeen	
Ondersteunde producten	AXIS Companion Line-camera's, AXIS-netwerkcamera's en -encoders met firmware 5.50 of later

Ingangsvermogen	100-240 V AC, 50-60 Hz Max. 90 W
Max. uitgangsvermogen	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1, Class 2 en Class 3 Totaal max. 65 W
Behuizing	Aluminium en kunststof behuizing Kleur: wit
Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 35 °C (32 °F tot 95 °F) Luchtvochtigheid 10-85% RV (niet-condenserend)
Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
Connectoren	8x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 DC-ingang
Goedkeuringen	EMC EN 55032 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B Draadloos EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247 Veiligheid IEC/EN/UL 60950-1
Dimensies	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 inch)
Gewicht	1,1 kg (2,4 lb)
Bijgeleverde accessoires	Voeding, installatiehandleiding
Optionele accessoires	Montagebeugel
Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar via axiscompanion.com/vms
Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie axis.com/warranty

Milieuverantwoordelijkheid
axis.com/environmental-responsibility