

## AXIS Companion Recorder

### PoEスイッチ付き4チャンネルネットワークビデオレコーダー

AXIS Companion Recorderは、最大4台のAXIS Companion Line IPカメラに使用できるコンパクトなネットワークビデオレコーダーです。PoEスイッチが内蔵されているため、簡単に設置することができます。本製品の特徴は、監視グレードのハードディスクとファンレスデザインです。また、ビデオ映像を簡単にエクスポートできるUSBポートも搭載しています。ワイヤレスアクセスポイントを内蔵しており、モバイルデバイスを使用して設置を実行したりシステムに直接アクセスしたりできます。AXIS Companion Recorderは1 TBのハードディスクを内蔵しています。

- > 監視グレードのハードディスク、1 TB
- > 4つのPoEポートと1つのLANポートを持つスイッチ
- > コンパクトでファンレスのデザイン
- > モバイルデバイス用のワイヤレスアクセスポイント
- > ビデオエクスポート用のUSBポート



# AXIS Companion Recorder

|                                |  |  |   |
|--------------------------------|--|--|---|
| <b>ストレージ</b>                   | 1 TB、5400 rpm監視システム用HDD、64 MBキャッシュ、SATA 6Gb/sインターフェース  | <b>入力</b>  | 100~240 V AC、50~60 Hz<br>最大90 W   |
| <b>ビデオ</b>                     |  | <b>出力</b>  | Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1、Class 2、およびClass 3<br>最大合計65 W  |
| <b>録画</b>                      | 最大4のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大80 Mbit/秒。  | <b>ケーシング</b>   | アルミニウム/プラスチック製ケース<br>カラー: 白   |
| <b>ビデオ圧縮</b>                   | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)   | <b>メモリー</b>  | RAM 512 MB、フラッシュ256 MB  |
| <b>解像度</b>                     | すべてのカメラ解像度をサポート  | <b>動作条件</b>  | 0 ° C~35 ° C<br>湿度10~85% RH (結露不可)  |
| <b>フレームレート</b>                 | すべてのカメラフレームレートをサポート  | <b>保管条件</b>  | -40 ° C~65 ° C  |
| <b>音声ストリーミング</b>               | 単方向音声ストリーミング、AAC音声圧縮   | <b>コネクタ</b>  | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE (×4)<br>RJ45 10BASE-T/100BASE-TX (×1)<br>USB 2.0<br>DC入力   |
| <b>ネットワーク</b>                  |  | <b>認証・認可</b>   | <b>EMC</b><br>EN 55032 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B<br><b>ワイヤレス</b><br>EN 300328、EN 301489-1、EN 301489-17、EN 301893、FCC Part 15 Subpart C、FCC Part 15 Subpart E、RSS-247<br><b>安全性</b><br>IEC/EN/UL 60950-1 |
| <b>ネットワーク機能</b>                | DHCP、NTP、およびSMBサーバー付属  | <b>外形寸法</b>  | 180 x 180 x 53 mm   |
| <b>無線インターフェース</b>              | モバイルデバイス用のワイヤレスアクセスポイント<br>アンテナを内蔵<br>IEEE 802.11 a/b/g/n (周波数バンド2.4および5 GHz)<br>WPA2 Personal   | <b>重量</b>  | 1.1 kg  |
| <b>セキュリティ</b>                  | パスワード保護、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア   | <b>付属品</b>   | 電源、インストールガイド  |
| <b>対応プロトコル</b>                 | IPv4/v6、HTTP、SSL/TLS、QoS SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH | <b>オプションアクセサリ</b>  | 取付ブラケット   |
| <b>システムインテグレーション</b>           |  | <b>ビデオ管理ソフトウェア</b>   | AXIS Companion ( <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a> で入手可能)  |
| <b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b> | ワンクリック接続を備えたAXIS Video Hosting System (AVHS)   | <b>保証</b>  | アクシスの3年保証については、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照  |
| <b>イベントトリガー</b>                | ハードドライブエラー、PoE供給容量超過   | 環境責任: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a> |   |
| <b>イベントアクション</b>               | ブザーアラーム、メール通知  |  |   |
| <b>一般</b>                      |  |  |   |
| <b>対応製品</b>                    | ファームウェアバージョン5.50以降を搭載したAXIS Companion Lineカメラ、アクシスネットワークカメラとエンコーダ                                |  |   |