

AXIS Companion Recorder

Gravador de vídeo em rede de 4 canais com switch PoE

O AXIS Companion Recorder é um gravador de vídeo em rede compacto para um máximo de quatro câmaras IP da Linha AXIS Companion. Inclui um switch PoE incorporado para fácil instalação. O dispositivo inclui um disco rígido adequado para vigilância e um design sem ventoinha. Inclui igualmente uma porta USB para exportação fácil das gravações de vídeo. Está incluído um access point wireless destinado a instalação e acesso direto ao sistema através de dispositivos móveis. O AXIS Companion Recorder inclui um disco rígido de 1 TB.

- > Disco rígido adequado para vigilância, 1 TB
- > Switch com 4 portas PoE, 1 porta LAN
- > Design compacto, sem ventoinha
- > Access point wireless para dispositivos móveis
- > Porta USB para exportação de vídeo

AXIS Companion
Recorder



AXIS Companion Recorder

Armazenamento	Disco HDD adequado para vigilância de 1 TB, 5400 rpm com 64 MB de cache e interface SATA de 6Gb/s	Entrada	100-240 V CA, 50-60 Hz Máx. 90 W
Vídeo		Saída	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1, Classe 2, e Classe 3 Total máx. de 65 W
Gravação	Qualificado para gravação de até 4 canais de vídeo com uma taxa de gravação total de até 80 Mbits por segundo.	Tampa	Caixa em alumínio e plástico Cor: branco
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)	Memória	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Resoluções	Suporta todas as resoluções de câmara	Condições de funcionamento	0 °C a 35 °C (32 °F a 95 °F) Humidade relativa de 10-85% (sem condensação)
Velocidade de fotografias	Suporta todas as velocidades de fotografias de câmara	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Transmissão de áudio em sequência	Transmissão de áudio em sequência unilateral, compressão de áudio AAC	Conectores	4x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ45 10BASE-T/100BASE-TX USB 2.0 Entrada de CC
Rede		Aprovações	EMC EN 55032 Classe B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Parte 15 Subparte C, FCC Parte 15 Subparte E, RSS-247 Segurança IEC/EN/UL 60950-1
Função de rede	Servidor DHCP, NTP e SMB incluído	Dimensões	180 x 180 x 53 mm (7 1/16 x 7 1/16 x 2 1/16 polegadas)
Interface sem fios	Access point wireless para dispositivos móveis Antena interna IEEE 802.11a/b/g/n (banda de frequência de 2,4 e 5 GHz) WPA2 Personal	Peso	1,1 kg (2,4 lb)
Segurança	Proteção através de palavra-passe, autenticação digest, registo de acesso de utilizadores, gestão centralizada de certificados, firmware com assinatura	Acessórios incluídos	Fonte de alimentação, Guia de Instalação
Protocolos suportados	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH	Acessórios opcionais	Suporte de montagem
Integração de sistemas		Software de gestão de vídeo	AXIS Companion disponível em axis.com/vms
Interface de programação de aplicações (API)	AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection	Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Acionadores de eventos	Erro do disco rígido, budget de PoE excedido	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Ações de eventos	Alarme sonoro, notificação através de e-mail		
Geral			
Produtos suportados	Câmaras da Linha AXIS Companion, câmaras de rede Axis e codificadores com firmware 5.50 ou posterior		