

## AXIS Companion Dome V

Cámara de red para interior, a prueba de agresiones y full HD

La AXIS Companion Dome V cabe en la palma de la mano, es apta para instalaciones en interior de forma fija y ofrece vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p / 2 MP, además de WDR. La cámara incluye PoE y una ranura para tarjetas microSD integrada para almacenamiento local. Gracias a la tecnología Axis Zipstream, se garantiza un mayor tiempo de grabación. La salida HDMI puede utilizarse para una conexión directa a monitores a la vista del público. La cámara, a prueba de agresiones y resistente al polvo, se puede montar en paredes o techos. La AXIS Companion Dome V solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > **Calidad de vídeo HDTV 1080p con resolución 2 MP**
- > **WDR para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Compatible con tarjetas microSD y tecnología Axis Zipstream**
- > **Salida HDMI para conexión a monitores**



# AXIS Companion Dome V

<b>Modelos</b>		<b>Carcasa</b>	Carcasa de policarbonato/ABS con clasificación IP42, resistente al agua y al polvo (para cumplir con la clasificación IP42, siga las instrucciones de la guía de instalación), con clasificación a prueba de impactos IK08 Elementos electrónicos encapsulados, tornillos cautivos (Torx® 10) Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
<b>Cámara</b>		<b>Sostenibilidad</b>	Sin PVC
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"	<b>Memoria</b>	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
<b>Lente</b>	Montura M12, iris fijo, enfoque fijo 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 106° Campo de visión vertical: 59°	<b>Alimentación</b>	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,6 W típicos, 3,0 W máx.
<b>Sensibilidad luminica</b>	0,25 lux a 50 IRE F2.0	<b>Conectores</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup>
<b>Velocidad de obturación</b>	De 1/32 500 s a 1/5 s	<b>Almacenamiento</b>	Compatibilidad con tarjetas microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Compatible con grabación en almacenamiento en red tipo NAS. Para conocer las recomendaciones de tarjetas de memoria y NAS, véase <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Ajuste de ángulo de cámara</b>	Horizontal: ±177° Vertical: ±69° Rotación: ±176° Se puede orientar en cualquier dirección y mirar hacia la pared o el techo	<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
<b>Vídeo</b>		<b>Condiciones de almacenamiento</b>	De -40 °C a 65 °C
<b>Compresión de vídeo</b>	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	<b>Homologaciones</b>	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Clase IK08 Red NIST SP500-267
<b>Resoluciones</b>	De 1920x1080 (1080p) a 320x240	<b>Dimensiones</b>	Altura: 56 mm Ø 101 mm
<b>Velocidad de imagen</b>	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	<b>Peso</b>	170 g
<b>Retransmisión de vídeo</b>	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264 HDMI	<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación Licencia de 1 usuario de descodificador de Windows Llave L Torx®
<b>Salida HDMI</b>	HDMI 1080p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 1080i a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	<b>Accesorios opcionales</b>	AXIS T94B02D Pendant kit AXIS T94B02L Recessed mount AXIS T94B01P Conduit back box Caja de empalmes/placa de conexiones AXIS T94B02M Protector visual Carcasa negra Domo ahumado Montajes AXIS Tarjeta de vigilancia microSDXC™ AXIS Para conocer más accesorios, consulte <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Parámetros de la imagen</b>	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, WDR, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato de pasillo	<b>Software de gestión de vídeo</b>	AXIS Companion disponible en <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a> , AXIS Video Hosting System (AVHS)
<b>Red</b>		<b>Idiomas</b>	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
<b>Seguridad</b>	Protección con contraseña, control de acceso a la red, autenticación Digest, Axis Secure Remote Access, cifrado de tarjeta SD, WEP 64/128 bits, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botón de emparejamiento WLAN (WPS) compatible con PBC, protección contra retrasos de fuerza bruta	<b>Garantía</b>	Garantía de Axis de tres (3) años; consulte <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>
<b>Protocolos compatibles</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP		
<b>Integración de sistemas</b>			
<b>Analíticas</b>	AXIS Video Motion Detection		
<b>Activadores de evento</b>	Análisis, eventos de almacenamiento en el extremo		
<b>Acciones de evento</b>	Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma		
<b>Ayuda integrada para la instalación</b>	Contador de píxeles		
<b>General</b>		<b>Responsabilidad medioambiental:</b>	<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>

- a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young ([ey@cryptosoft.com](mailto:ey@cryptosoft.com)).
- b. Asegúrese de que el enchufe del conector del cable sea fino.