

## AXIS Companion Dome V

### Vandaalbestendige Full HD-netwerkcamera voor binnen

De AXIS Companion Dome V ter grootte van uw handpalm is een vaste dome voor binnen die videobeelden van hoge kwaliteit levert in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en uitgerust is met WDR. De camera ondersteunt PoE en heeft een ingebouwde microSD-kaartsleuf voor gedecentraliseerde opslag. Dankzij de ondersteuning voor Axis' Zipstream technology wordt een maximale opnameduur bereikt. Via de HDMI-uitgang is een rechtstreekse aansluiting op confrontatiemonitors mogelijk. De vandaal- en stofbestendige camera kan aan de wand of het plafond worden bevestigd. De AXIS Companion Dome V is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Videokwaliteit in HDTV 1080p- en 2 MP-resolutie**
- > **WDR voor de afhandeling van scènes met complexe lichtomstandigheden**
- > **PoE voor netwerkconnectiviteit en elektrische voeding**
- > **Ondersteunt microSD-kaart en Axis' Zipstream technology**
- > **HDMI-uitgang voor aansluiting op monitors**



# AXIS Companion Dome V

<b>Modellen</b>		<b>Behuizing</b>	Conform IP42 water- en stofbestendige (om te voldoen aan IP42 volgt u de instructies in de installatiehandleiding), IK08-inslagbestendige, polycarbonaat/ABS behuizing Geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (Torx® 10) Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
<b>Camera</b>		<b>Duurzaamheid</b>	Pvc-vrij
<b>Beeldsensor</b>	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	<b>Geheugen</b>	512 MB RAM, 256 MB flash
<b>Lens</b>	M12-vatting, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 106° Verticaal gezichtsveld: 59°	<b>Voeding</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 Normaliter 2,6 W, max. 3,0 W
<b>Lichtgevoeligheid</b>	0,25 lux bij 50 IRE, F2.0	<b>Connectoren</b>	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE <sup>b</sup>
<b>Belichtingstijd</b>	1/32500 s tot 1/5 s	<b>Opslag</b>	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart AXIS Companion Recorder Ondersteuning voor opname naar NAS (network-attached storage) Zie <i>axis</i> voor aanbevelingen voor geheugenkaarten en NAS-apparaten
<b>Camerahoek bijstellen</b>	Pan: ±177° Tilt: ±69° Rotatie: ±176° Kan in elke richting worden gericht, met zicht op wand/plafond	<b>Bedrijfsomstandigheden</b>	0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid 15-85% RV (niet-condenserend)
<b>Video</b>		<b>Opslagomstandigheden</b>	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F)
<b>Videocompressie</b>	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High Motion JPEG	<b>Goedkeuringen</b>	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A & B, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08 <b>Netwerk</b> NIST SP500-267
<b>Resoluties</b>	1920x1080 (1080p) tot 320x240	<b>Dimensies</b>	Hoogte: 56 mm (2,2 inch) ø 101 mm (4,0 inch)
<b>Frame rate (framesnelheid)</b>	25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	<b>Gewicht</b>	170 g (0,38 lb)
<b>Videostreaming</b>	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream-technologie in H.264 Regelbare framerate en bandbreedte VBR/MBR H.264 HDMI	<b>Bijgeleverde accessoires</b>	Installatiehandleiding Windows-decoderlicentie voor 1 gebruiker Torx® L-sleutel
<b>HDMI-uitgang</b>	HDMI 1080p bij 25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 25/30 fps (50/60 Hz)	<b>Optionele accessoires</b>	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate Zichtbescherming Zwarte behuizing Rookkleurige dome Axis-houders AXIS Surveillance microSDXC™ Card Zie <i>axis</i> voor meer accessoires
<b>Beeldinstellingen</b>	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, WDR, tekst- en beeldoverlay, beelden spiegelen Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270°, inclusief het Corridor Format	<b>Videobeheerssoftware</b>	AXIS Companion beschikbaar op <a href="http://www.axis.com/companion/vms">www.axis.com/companion/vms</a> , AXIS Guardian
<b>Netwerk</b>		<b>Talen</b>	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
<b>Beveiliging</b>	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart, WEP 64-bits/128-bits, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, compatibel met de configuratiemethode met drukknop (PBC) dankzij Wi-Fi-koppelknop (WPS), vertragingbescherming tegen brute kracht, ondertekende firmware.	<b>Garantie</b>	Drie jaar garantie van Axis. Zie <i>axis/warranty</i>
<b>Ondersteunde protocollen</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit ( <a href="http://www.openssl.org/">http://www.openssl.org/</a> ), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft). b. Zorg dat de kabel een smalle stekker heeft	
<b>Systeemintegratie</b>		<b>Milieuverantwoordelijkheid</b> <i>axis.com/environmental-responsibility</i>	
<b>Analyses</b>	AXIS Video Motion Detection		
<b>Gebeurtenisactivering</b>	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag		
<b>Gebeurtenissen</b>	Video-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm		
<b>Ingebouwde hulp bij installatie</b>	Pixel teller		
<b>Algemeen</b>			