

AXIS Companion Dome V

Câmara de rede Full HD para interior, resistente a atos de vandalismo

O AXIS Companion Dome V do tamanho da palma da mão é uma dome fixa para interior que apresenta vídeo de alta qualidade em HDTV 1080p/resolução de 2 MP e WDR. A câmara apresenta PoE e um slot para cartão microSD incorporado para armazenamento descentralizado. O suporte da tecnologia Axis Zipstream garante um tempo de gravação prolongado. A saída HDMI pode ser utilizada para ligação direta a monitores localizados numa zona pública. A câmara resistente ao pó e a atos de vandalismo pode ser montada na parede ou no teto. O AXIS Companion Dome V só é suportado pelo software de gestão de vídeo e pela aplicação móvel AXIS Companion.

- > **Qualidade de vídeo HDTV 1080p e resolução de 2 MP**
- > **WDR para tratamento de cenas com condições de iluminação complexas**
- > **PoE para ligação de rede e alimentação elétrica**
- > **Suporte para cartão microSD e tecnologia Axis Zipstream**
- > **Saída HDMI para ligação a monitores**



AXIS Companion Dome V

Modelos		Tampa	Caixa em policarbonato/ABS com resistência a água e pó IP42 (para cumprimento da norma IP42, siga o Guia de instalação) e resistência a impactos IK08 Dispositivos eletrônicos encapsulados, parafusos de retenção (de tipo Torx® 10) Cor: branco NCS S 1002-B Para obter instruções de repintura da cobertura ou da caixa e informações de impacto na garantia, contacte o seu parceiro Axis.
Câmara		Sustentabilidade	Isento de PVC
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/3 de polegada com varrimento progressivo	Memória	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Objetiva	Suporte M12, íris fixa, foco fixo 2,8 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 106° Campo de visão vertical: 59°	Alimentação	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Típico 2,6 W, máx. 3,0 W
Sensibilidade à luz	0,25 lux a 50 IRE F2.0	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b
Tempo de exposição	1/32500 s a 1/5 s	Armazenamento	Suporte para cartão microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder Suporte para gravação em dispositivo NAS (Network Attached Storage) Para recomendações acerca do cartão de memória e do NAS, consulte <i>axis</i>
Ajuste do ângulo da câmara	Panorâmica: ±177° Inclinação: ±69° Rotação: ±176° Pode ser orientada em qualquer direção e ver a parede/teto	Condições de funcionamento	0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F) Humidade relativa de 15-85% (sem condensação)
Vídeo		Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), perfis Baseline, Main e High Motion JPEG	Aprovações	EN 55032 Classe B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A e B, ICES-003 Classe B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Classe IK08 Rede NIST SP500-267
Resoluções	1920x1080 (1080p) a 320x240	Dimensões	Altura: 56 mm (2,2 polegadas) Ø 101 mm (4,0 polegadas)
Velocidade de fotografias	25/30 fps com frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz	Peso	170 g (0,38 lb)
Transmissão de vídeo em sequência	Sequências múltiplas configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Tecnologia Axis Zipstream em H.264 Velocidade de fotografias e largura de banda controláveis VBR/MBR H.264 HDMI	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Licença de 1 utilizador para decodificador Windows Chave em L Torx®
Saída HDMI	HDMI 1080p@25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p@25/30 fps (50/60 Hz)	Acessórios opcionais	AXIS T94B02D Pendant kit AXIS T94B02L Recessed mount AXIS T94B01P Conduit back box Placa da caixa de derivação/distribuição AXIS T94B02M Proteção da vista Caixa preta Cúpula em tom fumado Suportes AXIS Cartão AXIS Surveillance microSDXC™ Para mais acessórios, consulte <i>axis</i>
Definições da imagem	Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controlo de exposição, WDR, sobreposição de texto e de imagens, espelhamento de imagens Rotação: 0°, 90°, 180°, 270°, incluindo Corridor Format	Software de gestão de vídeo	AXIS Companion disponível em www.axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Rede		Idiomas	Alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português, russo
Segurança	Proteção através de palavra-passe, controlo de acessos de rede, autenticação digest, Axis Secure Remote Access, encriptação do cartão SD, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botão de emparelhamento WLAN (WPS) compatível com PBC, proteção por atraso contra ataques de força bruta, firmware com assinatura.	Garantia	Garantia Axis de 3 anos, consulte axis.com/warranty
Protocolos suportados	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP		
Integração de sistemas			
Análise	AXIS Vídeo Motion Detection		
Accionadores de eventos	Análise, eventos de armazenamento descentralizado		
Ações de eventos	Gravação de vídeo em armazenamento descentralizado Colocação em memória intermédia de vídeo pré- e pós-alarme		
Assistentes de instalação incorporados	Contador de píxeis		
Geral			

- a. *Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) e software de encriptação desenvolvido por Eric Young (ey@cryptsoft).*
b. *Certifique-se de que o cabo possui uma ficha de ligação estreita*

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility