

AXIS Companion Dome WV

Vandaalbestendige Full HD-netwerkkamera voor binnen

De AXIS Companion Dome WV levert videobeelden van hoge kwaliteit in een HDTV-resolutie van 1080p/2 MP en is uitgerust met WDR. Hij is vandaalbestendig en heeft een HDMI-uitgang voor confrontatiemonitors. De camera maakt verbinding via een draadloos LAN-netwerk (IEEE 802.11a/b/g/n), zeg maar Wi-Fi-netwerk, of een bekabeld ethernet-netwerk. Hij ondersteunt de WPS-configuratiemethode met drukknop. De AXIS Companion Dome WV is geoptimaliseerd voor gedecentraliseerde opslag. Gecombineerd met de AXIS Companion Card 64 GB biedt hij een zelfstandige opnameoplossing. Dankzij Axis' Zipstream technology kunnen zelfs videobeelden in hoge kwaliteit effectief worden opgenomen. De AXIS Companion Dome WV is alleen compatibel met de videobeheerssoftware en mobiele app AXIS Companion.

- > **Draadloze communicatie met ondersteuning voor IEEE 802.11a/b/g/n**
- > **Videokwaliteit in HDTV 1080p en 2 MP-resolutie, plus WDR**
- > **Ondersteuning voor microSDXC-kaart**
- > **HDMI-uitgang voor aansluiting op monitors**
- > **Vandaal- en stofbestendig**



AXIS Companion Dome WV

Modellen		Behuizing	Conform IP42 water- en stofbestendige (om te voldoen aan IP42 volgt u de instructies in de installatiehandleiding), IK08-inslagbestendige, polycarbonaat/ABS-behuizing Geïsoleerde elektronica, borgende schroeven (TORX® 10) Kleur: wit NCS S 1002-B Vraag uw Axis-partner om specifieke instructies voor het overschilderen van de kap of behuizing en laat u informeren over de gevolgen hiervan voor uw garantie.
Camera		Duurzaamheid	Pvc-vrij
Beeldsensor	1/3" RGB CMOS-sensor met progressieve scan	Geheugen	512 MB RAM, 256 MB flash
Lens	M12-vatting, vaste iris, vaste focus 2,8 mm, F2.0 Horizontaal gezichtsveld: 106° Verticaal gezichtsveld: 59°	Voeding	4,8–5,2 V DC Normaliter 2,7 W, max. 3,1 W
Lichtgevoeligheid	0,25 lux bij 50 IRE, F2.0	Connectoren	Micro USB voor DC-voeding Micro HDMI™ (type D)
Belichtingstijd	1/32500 s tot 1/5 s	Opslag	Ondersteuning voor microSD-/microSDHC-/microSDXC-kaart Ondersteuning voor AXIS Companion Card 64 GB Zie axis.com voor aanbevelingen voor geheugenkaarten
Camerahoek bijstellen	Pan: ±177° Tilt: ±69° Rotatie: ±176° Kan in elke richting worden gezet, met zicht op wand of plafond.	Bedrijfsomstandigheden	0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) Luchtvochtigheid 15-85% RV (niet-condenserend)
Video		Opslagomstandigheden	-40 °C tot 65 °C (-40 °F tot 149 °F) Luchtvochtigheid 5-95% RV (niet-condenserend)
Videocompressie	H.264-profielen (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main en High Motion JPEG	Goedkeuringen	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A & B, ICES-003 Class B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Part 15 Subpart C, FCC Part 15 Subpart E, RSS-247
Resoluties	1920x1080 (1080p) tot 320x240	Netwerk	NIST SP500-267
Frame rate (framesnelheid)	25/30 fps met een lichtnetfrequentie van 50/60 Hz	Dimensies	Hoogte: 56 mm (2,2 inch) ø 101 mm (4,0 inch)
Videostreaming	Meerdere, afzonderlijk configureerbare streams in H.264 en Motion JPEG Axis Zipstream technology in H.264 Regelbare frame rate en bandbreedte VBR/MBR H.264 HDMI™	Gewicht	170 g (0,38 lb)
HDMI-uitgang	HDMI 1080p bij 25/30 fps (50/60 Hz) HDMI 1080i bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 50/60 fps (50/60 Hz) HDMI 720p bij 25/30 fps (50/60 Hz)	Bijgeleverde accessoires	Voeding AXIS Companion Card 64 GB Installatiehandleiding Windows®-decoderlicentie voor 1 gebruiker TORX® L-sleutel
Beeldinstellingen	Compressie, kleur, helderheid, scherpte, contrast, witbalans, belichtingscontrole, WDR, tekst- en beeldoverlay, beelden spiegelen Rotatie: 0°, 90°, 180°, 270°, inclusief het Corridor Format	Optionele accessoires	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate Zichtbescherming Zwarte behuizing Rookkleurige dome Axis-houders Zie axis.com voor meer accessoires
Netwerk		Videobeheersoftware	AXIS Companion beschikbaar op axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Draadloze interface	Interne antenne IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 en 5,2 GHz (kanalen 36, 40, 44, 48)	Talen	Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Russisch, vereenvoudigd Chinees, Japans, Koreaans, Portugees, traditioneel Chinees
Beveiliging	Wachtwoordbescherming, netwerktoegangscontrole, Digest-verificatie, AXIS Secure Remote Access, codering van de SD-kaart, WEP 64-bits/128-bits, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, compatibel met de configuratiemethode met drukknop (PBC) dankzij Wi-Fi-koppelknop (WPS), vertragingbescherming tegen brute kracht	Garantie	Drie jaar garantie van Axis. Zie axis.com/warranty
Ondersteunde protocollen	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b, LLDP	a. Dit product bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/), en cryptografische software die is geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft).	
Systeemintegratie		Milieuverantwoordelijkheid axis.com/environmental-responsibility	
Analyses	AXIS Video Motion Detection		
Gebeurtenisactivering	Analyses, gebeurtenissen in gedecentraliseerde opslag		
Gebeurtenissen	Video-opname naar gedecentraliseerde opslag Videobuffering voor en na een alarm		
Ingebouwde hulp bij installatie	Pixel teller		
Algemeen			
Cybersecurity	Ondertekende firmware		