

AXIS Companion Dome WV

Sabotagetålig nätverkskamera med full HD-upplösning för inomhusbruk

AXIS Companion Dome WV ger högkvalitativ video i HDTV 1080p/2 MP-upplösning och har stort dynamiskt omfång. Den är sabotagetålig och har en HDMI-utgång för anslutning till olika typer av bildskärmar. Kameran ansluts via trådlöst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) eller trådburet Ethernet. Den har stöd för WPS med tryckknappsconfiguration. AXIS Companion Dome WV är optimerad för lokal lagring och det medföljande AXIS Companion Card 64 GB gör den till en fristående inspelningslösning. Axis Zipstream-teknik möjliggör effektiv inspelning även av högkvalitativ video. AXIS Companion Dome WV kan endast användas tillsammans med AXIS Companion-videohanteringsprogramvaran och -mobilappen.

- > **Trådlös kommunikation med stöd för IEEE 802.11a/b/g/n-teknikerna**
- > **HDTV 1080p-videokvalitet, 2 MP-upplösning och stort dynamiskt omfång**
- > **Stöd för microSDXC-kort**
- > **HDMI-utgång för anslutning till bildskärmar**
- > **Sabotage- och dammtålig**



AXIS Companion Dome WV

Modeller		Hölje	IP42-klassad för vatten och damm (följ anvisningarna i installationshandboken för att uppfylla IP42), IK08-klassad för slag, hölje av polykarbonat/ABS Inkapslad elektronik, oförslörbara skruvar (TORX® 10) Färg: vit NCS S 1002-B Kontakta din Axis-partner för att få information om ommålning av skal eller höljen och eventuell påverkan på garantin.
Kamera		Hållbarhet	PVC-fri
Bildsensor	1/3" RGB CMOS med progressiv bildåtergivning	Minne	512 MB RAM, 256 MB flashminne
Objektiv	M12-fäste, fast iris, fixfokus 2,8 mm, F2,0 Horisontellt synfält: 106° Vertikalt synfält: 59°	Strömförsörjning	4,8–5,2 V DC Typisk: 2,7 W, maximal: 3,1 W
Ljuskänslighet	0,25 lux vid 50 IRE och F2,0	Anslutningar	Micro USB för DC-matning Micro HDMI™ (typ D)
Slutartid	1/32 500 sek. till 1/5 sek.	Lagring	Stöd för microSD/microSDHC/microSDXC-kort Stöd för AXIS Companion Card 64 GB Information om rekommenderade minneskort finns på axis.com
Kameravinkeljustering	Panorering: ±177° Lutning: ±69° Rotering: ±176° Kan riktas i valfri riktning och visa väggen eller taket.	Driftförhållanden	0 °C till 45 °C Luftfuktighet: 15–85 % RH (icke-kondenserande)
Video		Lagringsförhållanden	-40 °C till 65 °C Luftfuktighet: 5–95 % RH (icke-kondenserande)
Videokomprimering	H.264 (MPEG-4 del 10/AVC) Baseline-, Main- och High-profiler Motion JPEG	Godkännanden	EN 55032 klass B, EN 55024, EN 61000-6-1, SV 61000-6-2, FCC del 15 underdel B klass A och B, ICES-003 klass B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC del 15 underdel C, FCC del 15 underdel E, RSS-247 Nätverk NIST SP500-267
Upplösningar	1 920 × 1 080 (1080p) till 320 × 240	Mått	Höjd: 56 mm ø 101 mm
Bildhastighet	25/30 bps vid nätpänningsfrekvenserna 50/60 Hz	Vikt	170 g
Videoströmning	Flera, individuellt konfigurerbara strömmar i H.264 och Motion JPEG Axis Zipstream-teknik i H.264 Kontrollerbar bildhastighet och bandbredd VBR/MBR H.264 HDMI™	Tillbehör som ingår	Nätadapter AXIS Companion Card 64 GB Installationsguide Enanvändarlicens för Windows®-avkodare TORX®-L-nyckel
HDMI-output	HDMI 1080p @25/30 bps (50/60 Hz) HDMI 1080i @50/60 bps (50/60 Hz) HDMI 720p @50/60 bps (50/60 Hz) HDMI 720p @25/30 bps (50/60 Hz)	Tillbehör	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang box plate Visa skydd Svart hölje Rökfärgad kupol Axis-fästen Fler tillbehör finns på axis.com
Bildinställningar	Kompression, färg, ljusstyrka, skärpa, kontrast, vitbalans, exponeringskontroll, stort dynamiskt omfång, text- och bildöverlägg och spegling av bilder Rotering: 0°, 90°, 180° eller 270°, inklusive Corridor Format	Videohanteringsprogramvara	AXIS Companion finns tillgänglig på axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Nätverk		Språk	Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, ryska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, portugisiska och traditionell kinesiska
Trådlöst gränssnitt	Inbyggd antenn IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 och 5,2 GHz (kanalerna 36, 40, 44 och 48)	Garanti	Information om Axis treåriga garanti finns på axis.com/warranty
Säkerhet	Lösenordsskydd, nätverksåtkomstkontroll, sammanfattad autentisering, Axis Secure Remote Access, kryptering av SD-kort, WEP: 64/128 bitar, WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Enterprise, WLAN-parkopplingsknapp (WPS, PBC-kompatibel) samt skydd mot råstyrkeangrepp.	a.	Den här produkten innehåller programvara som utvecklats av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) och kryptografisk programvara skriven av Eric Young (ey@cryptsoft.com).
Protokoll som stöds	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b, LLDP		
Systemintegration			
Intelligent video	AXIS rörelsedetektering		
Händelseutlösare	Analys, lokalt lagrade händelser		
Händelseåtgärder	Videoinspelning till lokal lagring Videobuffring före och efter larm		
Inbyggt installationsstöd	Pixelräknare		
Allmänt			
Cybersäkerhet	Signerad inbyggd programvara		

Mer information finns på
axis.com/environmental-responsibility