

Wandhalterung XF60 Ex

Wandhalterung aus rostfreiem Stahl

Die Wandhalterung XF60 EX ist aus elektropoliertem rostfreien Stahl des Typs 316L gefertigt. Sie wurde speziell zum Montieren von unbeweglichen explosionsgeschützten Kameras entwickelt und ist gemäß UL zertifiziert. Sie ist einfach zu installieren und kann um $\pm 90^\circ$ geschwenkt und um $\pm 60^\circ$ geneigt werden. Dies ermöglicht eine einfache Kamerapositionierung. Die Kamera kann in Kombination mit der Masthalterung XF40 Ex auch an Masten installiert werden. Die Wandhalterung ist optimal geeignet für den Einsatz zu Lande, zur See und in der Schwerindustrie.

- > **Elektropolierter rostfreier Stahl (SS 316L)**
- > **Schwenkwinkel von $\pm 90^\circ$ und Neigewinkel von $\pm 60^\circ$**
- > **Geeignet für unbewegliche Kameras mit Explosionsschutz zertifiziert gemäß UL**



Wandhalterung XF60 Ex

Allgemeines

Kompatible Produkte	Unbewegliche Netzwerk-Kamera mit Explosionsschutz zertifiziert gemäß UL
Schwenken/Neigen	Schwenken: $\pm 90^\circ$ Neigen: -60°
Material	Elektropolierter rostfreier Stahl (SS 316L)
Maximale Belastung	50 kg

Abmessungen	160 x 180 x 500 mm
Gewicht	5,8 kg
Optionales Zubehör	XF40 Ex Masthalterung
Gewährleistung	Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility