

ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Camera

实时监视危险区域

ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Camera 易于安装且易于集成半球式摄像机。它可以提供安讯士一流的 PTZ 摄像机应有的整体概览和卓越放大细节，适用于通过 ATEX、IECEX 和 EAC 认证的易爆应用。为即插即用安装提供轻质的 PoE 支持，并附带可进行长距离光纤连接的 AXIS T8154 60 W SFP 中跨，ExCam XPT Q6055 可实现显著节省。此摄像机适用于海岸、近海、海上以及重工业环境。

- > ATEX IECEX EAC、区域 1、2、21、22、IIC、IIIC
- > 使用 PoE 进行经济高效的安装
- > 帮助简化安装的轻质和外型
- > 无需电源
- > 全高清 1080p 和 32 倍光学变焦



ExCam XPT Q6055 Explosion-Protected PTZ Network Camera

| | | |
|-----------------|---|--|
| 摄像机 | | PTZ: PTZ 预设、开始/停止轮巡 叠加文本、日间/夜间模式 |
| 图像传感器 | 1/2.8" 逐行扫描 RGB CMOS | 数据流 事件数据 |
| 镜头 | 4.44–142.6 毫米, F1.6–4.41, 自动对焦, 自动光圈 水平视野: 62.8°–2.23° 垂直视野: 36.8°–1.3° | 内置安装帮助 像素计数器 |
| 日夜 | 自动可拆卸式红外截止滤光片 | 常规 |
| 最低照度 | 颜色: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.3 lux, 在 50 IRE F1.6 条件下为 0.5 lux 黑/白: 在 30 IRE F1.6 条件下为 0.03 lux, 在 50 IRE F1.6 条件下为 0.04 lux | 外壳 IP66 级和 IP68 级 AISI 316L/1.4404 不锈钢外壳, 可实现优异的防腐 ^b |
| 快门时间 | 1/33000 s 至 1/3 s, 频率为 50 Hz 1/33000 s 至 1/4 s, 频率为 60 Hz | 存储器 512 MB RAM, 128 MB 闪存 |
| 平移/倾斜/变焦 | 水平转动: 360° 连续, 0.05°–400° /s, 垂直转动: 180°, 0.05°–450° /s 32 倍光学变焦和 12 倍数字变焦, 总变焦为 384 倍 电子翻转、256 个预置位、路线记录、巡视路线、控制队列、屏幕方向指示器、设置新的 0° 水平转动、可调节变焦速度 | 电源 摄像机: PoE+ IEEE 802.3at, 2 型 4 类, 标准 13 W, 最大 19 W 加热器: 24 V DC, 最大 60 W, 温度为 -50° C (-58° F) AXIS T8154 60 W SFP Midspan; 100–240 V AC, 最大 74 W |
| 视频 | | 接口 EXTB-3 Junction Box ExCam: 10 个终端线夹 UT 2.5 2 个导线端子 USLKG 5.3 3 个 M20 电缆入口 |
| 视频压缩 | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main 和 High Profile Motion JPEG | 存储 支持 SD/SDHC/SDXC 卡 支持 SD 卡加密 支持录制到网络附加存储 (NAS) 有关 SD 卡和 NAS 的建议, 请参见 axis.com |
| 分辨率 | HDTV 1080p 1920x1080 至 320x180 HDTV 720p 1280x720 至 320x180 | 工作条件 -50° C 至 50° C (-58° F 至 122° F) (间歇温度高达 60° C/140° F) 湿度 10–100% RH (冷凝) |
| 帧速率 | 在 HDTV 720p 下高达 60/50 fps (60/50 Hz) 在 HDTV 1080p 下高达 30/25 fps (60/50 Hz) | 存放条件 -40° C 至 65° C (-40° F 至 149° F) |
| 视频流 | 提供多个可单独配置的 H.264 和 Motion JPEG 格式的视频流 基于 H.264 格式的 Axis Zipstream 技术 可控制的帧速和带宽 VBR/MBR H.264 | 认证 EMC: EN 55032 A 类、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、EN 61000-6-2、EN 62479 中跨: EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、VCCI、CB、KCC、UL-AR 爆炸: EN/IEC 60079-0:2012、EN/IEC 60079-1:2007、EN/IEC 60079-31:2009、TR CU 012/2011、GOST R IEC 60079-0-2011、GOST R IEC 60079-1-2011、GOST R IEC 60079-31-2010 |
| 图像设置 | 手动快门时间、压缩、颜色、亮度、锐度、白平衡、曝光控制、曝光区域、低照度下的微调行为、旋转: 0°、180°、文本和图像叠加、32 个单独的 3D 隐私遮罩、PTZ 图像冻结、自动除雾、背光补偿、宽动态范围 (WDR): 高达 120 dB, 具体取决于场景和高光补偿 | 认证 模型密钥: T08-TNXCD-LL-H-005.A-T ATEX: II 2G Ex d IIC T6 Gb、II 2D Ex tb IIIC T80° C Db 证书: TÜV 18 ATEX 8218X IECEX: Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 证书: IECEX TUR 18.0023X EAC Ex: Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 证书: TC RU C-DE.A.Б.61.B.00381/19 IA: Ex d IIC T6 Gb、Ex tb IIIC T80° C Db 证书: MASC MS/18-3256X EXTB-3 Junction Box ExCam: 模型密钥: T12-3M20 ATEX: II 2 G Ex eb IIC T5 Gb、Ex II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db IP66 证书: PTB 99 ATEX 3103 IECEX: Ex e IIC T5 Gb、Ex IIIC T95° C Db IP66 证书: IECEX PTB 06.0026 EAC Ex: 1Ex e IIC T5 Gb X、Ex tb IIIC T95° C Db X 证书: RU C-DE.AA71.B.00120 |
| 网络 | | 尺寸 高度: 378 毫米 (14 7/8 英寸)、 ø 195 毫米 (7 11/16 英寸) |
| 安全 | 密码保护、IP 地址过滤、HTTPS ^a 加密、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a 网络访问控制、摘要式身份验证、用户访问日志、集中式证书管理 | 重量 17 千克 (38 磅) |
| 支持的协议 | IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [®] 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP | 所含附件 预连 5 米 (16 英尺) ASKDP03-T Armoured Cable ExCam、AXIS T8154 60 W SFP Midspan、EXTB-3 Junction Box ExCam、AXIS Surveillance Card 64 GB、安装指南、Windows [®] 解码器单用户许可证 |
| 系统集成 | | 可选附件 Wall Mount ExCam XPT、Pole Mount ExCam XPT Ex Connection Rail 4-port PoE PS24 Ex Connection Rail 8-port PoE PS24 SKDP03-T 电缆 ExCam 10 米 (33 英尺)、25 米 (82 英尺)、95 米 (312 英尺) ASKDP03-T 铠装电缆 ExCam 10 米 (33 英尺)、25 米 (82 英尺)、95 米 (312 英尺) |
| 应用程序编程接口 | 用于进行软件集成的开放 API, 包括 VAPIX [®] 和 AXIS Camera Application Platform; 规格请参见 axis.com 具有一键式连接功能的 AXIS Guardian ONVIF [®] Profile S 和 ONVIF [®] Profile G, 规格请参见 onvif.org | |
| 智能分析 | 包括: AXIS 视频移动侦测、自动跟踪、主动门卫值守、高光补偿 基本分析 (将不与第三方分析进行比较): 目标移除、进出侦测、围栏侦测、目标统计 支持 AXIS Camera Application Platform, 能够安装第三方应用, 请参见 axis.com/acap | |
| 事件触发 | 侦测器: 访问的实时流、视频移动侦测、冲击侦测 硬件: 风扇、网络、温度、外壳打开 输入信号: 手动触发器、虚拟输入 PTZ: 自动追踪、错误、移动、已达到预设、就绪 存储: 中断、录制 系统: 系统就绪 时间: 重复、使用时间表 | |
| 事件动作 | 录制视频: SD 卡和网络共享 上传图像或视频片段: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、网络共享和电子邮件 用于录制或上传的报警前和报警后视频或图像缓冲通知: 电子邮件、HTTP、HTTPS、TCP 和 SNMP 陷阱 | |

| | | |
|---------------|--|--|
| 视频管理软件 | AXIS Companion、AXIS Camera Station、安讯士应用开发合作伙伴的视频管理软件可在 axis.com/vms 上获得 | a. 本产品包括由 <i>OpenSSL Project</i> 开发的用于 <i>OpenSSL</i> 工具包的软件。 (openssl.org) 以及由 <i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com) 编写的加密软件。 b. 此摄像机与 <i>SAMCON Prozessleittechnik GmbH</i> 合作开发 |
| 语言 | 英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、俄语、简体中文、日语、韩语、葡萄牙语、繁体中文 | |
| 质保 | 有关 3 年保修和 AXIS 延长质保选项的信息，请参见 axis.com/warranty | 环境责任： axis.com/environmental-responsibility |