

## Ex電源UL 防爆電源

UL認定済みの電源は、エポキシパウダーコーティングされた銅不使用のアルミニウム製で、ステンレススチール製カバーボルトおよびヒンジを備えています。ヒューズ、ターミナル、RJ45カプラー、115/230V AC変圧器が取り付け済みで、防爆カメラに24V ACが供給されます。セキュリティと取り付けの簡易化を向上させるため、電源にはケーブルコンジット用に3つのオープン3/4インチNPTケーブルエントリがあります。電源は、120V AC、230V AC、または24V ACに接続できます。-40°C~55°Cの温度範囲で動作可能です。

> UL class I、division 1認定済み

> 防爆カメラに最適

> 3/4インチNPTケーブルエントリ



## Ex電源UL

<b>一般</b>		<b>動作条件</b>	-40 ° C ~ 55 ° C 湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)
<b>対応製品</b>	防爆カメラ	<b>認証・認可</b>	UL標準1203 cULにCSA C22.2 No. 30、No. 25 Class I、Division 1 & 2、Groups B、C、D Class II、Division 1 & 2、Groups E、F、G Class III NEMA Type 3、3R、4、7BCD、9EFG 筐体 Type 4X
<b>ケーシング</b>	ボディとカバー: 銅不使用アルミニウム ガスケット: ネオプレン ステンレススチール製カバーボルト、ヒンジ、外装はエポキシパウダーコーティング <b>ケーブルエントリ:</b> 4x ¾インチNPT 1x 認定ステンレススチールプラグとファイバーウォッシャーが装着されたエントリ	<b>コネクタ</b>	RJ45カプラー、CAT6、シールド
<b>環境保護</b>	PVC不使用	<b>重量</b>	30.5 kg
<b>設置環境</b>	屋内/屋外	<b>保証</b>	Axis 3年保証については、 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照
<b>電源</b>	<b>入力:</b> 120 V AC、最大1.5 A 230 V AC、最大0.75 A 24 V AC、最大5 A <b>出力:</b> 24 V AC、120 W、最大5 A	<b>環境責任:</b>	<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>