

Ex Power Supply UL

방폭 전원 공급 장치

이 전원 공급 장치는 UL 인증 장치로서 스테인리스 스틸 커버 볼트 및 힌지를 사용한 에폭시 파우더 코팅 알루미늄(구리 성분 없음)으로 구성되며, 방폭 카메라용의 24V AC를 제공하는 115/230V AC 변압기와 퓨즈, 터미널, RJ45 커플러가 사전에 장착되어 있습니다. 또한 보안성과 설치 용이성 개선을 위해 전선관 케이블용의 열려 있는 3/4" NPT 케이블 항목 3개가 포함되어 있습니다. 120V AC, 230V AC 또는 24V AC에 연결할 수 있습니다. 작동 온도 범위는 -40°C ~ 55°C(-40°F ~ 131°F)입니다.

> UL Class I, Division 1 인증

> 방폭 카메라에 적합

> 3/4" NPT 케이블 항목



Ex Power Supply UL

일반		작동 조건	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F) 습도 10~100% RH(응축)
지원 제품	방폭 카메라	승인	UL 표준 1203 cUL ~ CSA C22.2 No. 30, No. 25 Class I, Division 1 및 2, Group B, C, D Class II, Division 1 및 2, Group E, F, G Class III NEMA Type 3, 3R, 4, 7BCD, 9EFG 인클로저 유형 4X
케이스	본체 및 커버: 알루미늄(구리 성분 없음) 개스킷: 네오프렌 스테인리스 스틸 커버 볼트, 힌지 및 외부 에폭시 파우더 코팅 케이블 항목: 4x 3/4"NPT 인증된 스테인리스 스틸 플러그와 광케이블 와셔가 장착된 항목 1개	커넥터	RJ45 커플러, CAT6, 차폐식
지속성	PVC 없음	무게	30.5kg(67.3lb)
설치환경	실내외	보증	Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.
전원	입력: 120V AC, 최대 1.5A 230V AC, 최대 0.75A 24V AC, 최대 5A 출력: 24V AC, 120W, 최대 5A	환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility	