

Unidad de sensor **AXIS F1004 Bullet**

Diseño tipo bullet de tamaño reducido para una sencilla instalación

La unidad de sensor tipo bullet AXIS F1004 presenta un diseño tipo bullet muy compacto para una instalación sencilla y discreta en paredes y techos interiores. Se puede girar e inclinar para conseguir la dirección de visión deseada. La unidad tipo bullet AXIS F1004 se compone de un objetivo fijo y un sensor de imagen. Ofrece un campo de visión horizontal de 102°, resolución de vídeo de 720p y un buen rendimiento en condiciones de poca luz. Dispone de un cable de 8 m desmontable para conectarse a una unidad principal AXIS F.

- > **Instalación sencilla y discreta**
- > **Gira y se inclina para obtener la dirección de visualización deseada**
- > **Campo de visión horizontal de 102°**
- > **Resolución HDTV 720p**



Unidad de sensor AXIS F1004 Bullet

Cámara		Condiciones de almacenamiento
Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)		De -40 °C a 65 °C
Lente	Iris fijo 2,1 mm, F2.2 Ángulo de visión horizontal: 102° Ángulo de visión vertical: 56°	Homologaciones
Resoluciones	1280x720 máx.	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Clase B, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Dimensiones
Iluminación mínima	Color: 0,4 lux	60 x 60 x 89 mm
Velocidad de obturación	De 1/24 500 s a 1/6 s	Peso
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: ±180° Vertical: de 0° a 90° Rotación ±90°	55 g
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz)	Hardware requerido
General		Unidad principal AXIS F
Carcasa	Plástico	Accesorios incluidos
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)	Guía de instalación
		Accesorios opcionales
		Cable blanco AXIS F7315 de 15 m
		Garantía
		Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility