

## AXIS F1004バレットセンサーユニット

### 簡単に設置可能な小型のバレット型デザイン

AXIS F1004バレットセンサーユニットでは、屋内の天井や壁面に目立たずに簡単に設置可能な、非常にコンパクトなバレット型デザインが採用されています。ご希望の撮影方向に回転やチルトを行うことができます。AXIS F1004バレットは固定レンズおよびイメージセンサーで構成されています。102°の水平視野、720pのビデオ解像度、および低光量下での優れたパフォーマンスを実現しています。AXIS Fメインユニットへの接続用の取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています。

- > 簡単で目立たない設置
- > ご希望の撮影方向に回転およびチルト可能
- > 102°の水平視野
- > HDTV 720pの解像度



## AXIS F1004バレットセンサーユニット

<b>カメラ</b>		<b>保管条件</b>	-40 ° C ~ 65 ° C
<b>撮像素子</b>	1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>認証・認可</b>	IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50581、EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24
<b>レンズ</b>	固定アイリス 2.1 mm、F2.2 水平画角: 102° 垂直画角: 56°	<b>外形寸法</b>	60×60×89 mm
<b>解像度</b>	最大1280×720	<b>重量</b>	55 g
<b>ワイドダイナミックレンジ (WDR)</b>	WDR	<b>必要なハードウェア</b>	AXIS Fメインユニット
<b>最低照度</b>	カラー: 0.4ルクス	<b>付属品</b>	インストールガイド
<b>シャッター速度</b>	1/24500秒 ~ 1/6秒	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS F7315ケーブル (白) 15 m
<b>アングル調整</b>	パン: ±180° チルト: 0° ~ 90° 回転±90°	<b>保証</b>	5年保証に関しては、 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>フレームレート</b>	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	<b>環境責任:</b> <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>一般</b>			
<b>ケーシング</b>	プラスチック		
<b>動作条件</b>	-20 ° C ~ 50 ° C 湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)		