

AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

小巧的子弹型摄像机，便于安装

AXIS F1004 Bullet Sensor Unit 采用紧凑子弹型设计，可轻松隐蔽地安装在室内天花板和墙壁上。它可旋转并垂直转动至所需的取景方向。AXIS F1004 Bullet 含有固定镜头和图像传感器。它提供 102° 水平视野、720p 视频分辨率，以及良好的低照度性能。它具有一条 8 米（26 英尺）长的可拆卸电缆，用于连接到 AXIS F Main Unit。

- > 轻松隐蔽式安装
- > 旋转并垂直转动至所需的取景方向
- > 水平视野 102°
- > HDTV 720p 分辨率



AXIS F1004 Bullet Sensor Unit

摄像机		常规	
图像传感器	1/4" (有效) 逐行扫描 RGB CMOS	外壳	塑料
镜头	固定光圈 2.1 毫米, F2.2 水平视角: 102° 垂直视角: 56°	工作条件	-20 ° C 至 50 ° C (-4 ° F 至 122 ° F) 湿度 10-85% RH (非冷凝)
分辨率	最大 1280x720	存放条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
宽动态范围	WDR	认证	IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、 IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、 IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、EN 55024、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 50581、EN 55022 B 类、 FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、 VCCI B 类、RCM AS/NZS CISPR 22 B 类、 KCC KN22 B 类、KN24
最低照度	颜色: 0.4 lux	尺寸	60 x 60 x 89 毫米 (2 3/8 x 2 3/8 x 3 1/2 英寸)
快门时间	1/24500 s 至 1/6 s	重量	55 克 (0.12 磅)
摄像机角度调整	水平转动: ± 180° 垂直转动: 0 至 90° 旋转 ± 90°	硬件要求	AXIS F Main Unit
帧速率	最大 25/30 fps (50/60 Hz)	所含附件	安装指南
		可选附件	AXIS F7315 白色电缆 15 米
		质保	有关 5 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty

环境责任: axis.com/environmental-responsibility