

Unidad de sensor estenopeica AXIS F1004

Objetivo estenopeico para una vigilancia extremadamente discreta

La unidad de sensor estenopeica AXIS F1004 cuenta con un objetivo estenopeico para una vigilancia extremadamente discreta en interiores. Es ideal para comercios, cajeros automáticos y máquinas expendedoras de billetes/productos. Puede montarse en espacios reducidos y detrás de paneles finos de metal, de plástico o de cristal con el soporte de montaje incluido. La AXIS F1004 estenopeica ofrece un campo de visión horizontal de 57°, resolución de vídeo de 720p y un buen rendimiento en condiciones de poca luz. Dispone de un cable de 8 m desmontable para conectarse a una unidad principal AXIS F.

- > **Objetivo estenopeico para una vigilancia extremadamente discreta**
- > **Campo de visión horizontal de 57°**
- > **Resolución HDTV 720p**
- > **Cable desmontable para una instalación sencilla y flexible**



Unidad de sensor estenopeica AXIS F1004

Cámara		Homologaciones
Sensor de imagen CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)		IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Clase B, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B
Lente	Iris fijo, enfoque fijo, objetivo estenopeico 3,7 mm, F2.5 Ángulo de visión horizontal: 57° Ángulo de visión vertical: 31°	Dimensiones 27 x 20 x 18 mm
Resoluciones	1280x720 máx.	Peso Cable de la unidad del sensor: 128 g Unidad de sensor estenopeica AXIS F1004: 14 g
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Hardware requerido Unidad principal AXIS F
Iluminación mínima	Color: 0,5 lux	Accesorios incluidos Guía de instalación Soporte de montaje para cámara estenopeica AXIS F8206 Cable negro de 8 m
Velocidad de obturación	De 1/24 500 s a 1/6 s	Accesorios opcionales Cable blanco AXIS F7315 de 15 m Banda de montaje AXIS F8204 Carcasa negra para indicador de altura AXIS F9201 Carcasa plateada para indicador de altura AXIS F9201
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz)	Garantía Garantía de Axis de tres (3) años; consulte www.axis.com/warranty
General		
Carcasa	Carcasa metálica (aluminio)	Responsabilidad medioambiental: www.axis.com/environmental-responsibility
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)	
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C	