

AXIS F1004ピンホールセンサーユニット

非常に目立ちにくい監視用のピンホールレンズ

AXIS F1004ピンホールセンサーユニットには、非常に目立ちにくい屋内映像監視を実現するピンホールレンズが搭載されています。小売店、ATM、自動券売機および販売機などでの使用に最適です。付属の取付ブラケットを使用することで、狭い場所や、薄いメタル、プラスチック、ガラスパネルの後ろに取り付けることができます。AXIS F1004ピンホールでは、57°の水平視野、720pのビデオ解像度、および低光量下での優れたパフォーマンスを実現しています。AXIS Fメインユニットへの接続用の取り外し可能な8 mのケーブルが付属しています。

- > 非常に目立ちにくい監視用のピンホールレンズ
- > 57°の水平視野
- > HDTV 720pの解像度
- > 簡単かつ柔軟に設置できる取り外し可能なケーブル



AXIS F1004ピンホールセンサーユニット

カメラ		認証・認可 IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50581、EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B
撮像素子	1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	
レンズ	固定アイリス、固定焦点、ピンホール 3.7 mm、F2.5 水平画角: 57° 垂直画角: 31°	
解像度	最大1280×720	
ワイドダイナミックレンジ (WDR)	WDR	
最低照度	カラー: 0.5ルクス	外形寸法 27×20×18 mm
シャッター速度	1/24500秒~1/6秒	
フレームレート	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	
一般		
ケーシング	メタルケース (アルミニウム)	重量 センサーユニットのケーブル: 128 g AXIS F1004ピンホールセンサーユニット: 14 g
動作条件	-20 °C~50 °C 湿度: 10~85% RH (結露不可)	必要なハードウェア AXIS Fメインユニット
保管条件	-40 °C~65 °C	付属品 インストールガイド AXIS F8206ピンホール取付ブラケット 8 mブラックケーブル
		オプションアクセサリ AXIS F7315ケーブル (白) 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F9201 Black Height Strip Housing AXIS F9201 Silver Height Strip Housing
		保証 5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility