

AXIS F1004 Sensor Unit

Tamanho compacto e preço acessível para vigilância discreta

A AXIS F1004 Sensor Unit é pequena e custa pouco. Desenvolvida para ser usada com a AXIS F Main Unit, a AXIS F1004 oferece uma unidade de sensor altamente discreta para aplicações de vigilância em ambientes internos. A AXIS F1004, composta por uma lente fixa e um sensor de imagem, oferece resolução de 720p e ângulo de visão horizontal de 102°. A AXIS F1004 possui um cabo removível de 8-m (26 ft.) para conexão com uma unidade principal. Um kit de suporte para montagem embutida em tetos/paredes faz parte do pacote. Os acessórios opcionais incluem suportes para montagem em superfície e de embutir que permitem a inclinação da unidade de sensor e um cabo de 15 m (49 ft.) para conectar a AXIS F1004 a uma unidade principal.

- > **Tamanho e preço reduzidos**
- > **Campo de visão horizontal de 102°**
- > **HDTV 720p**
- > **Cabo removível para instalação fácil e flexível**



AXIS F1004 Sensor Unit

Câmara		Aprovações	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/4 pol. com varredura progressiva (efetiva)	Dimensões	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24
Lentes	Íris fixa 2,1 mm, F2.2 Ângulo de visão horizontal: 102° Ângulo de visão vertical: 56°	Peso	37,5 mm (1 1/2 pol.) Ø 16 mm (5/8 pol.)
Resoluções	Máx. 1280 x 720	Hardware necessário	AXIS F Main Unit
Amplio alcance dinâmico	WDR	Acessórios incluídos	Guia de Instalação Kit de suporte de embutir para instalação em parede ou teto
Iluminação mínima	Cor: 0,4 lux	Acessórios opcionais	AXIS F7315 Cable White 15 m AXIS F8214 Dome Accessory AXIS F8224 Recessed Mount AXIS F8204 Mounting Band Suporte de montagem para AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
Tempo do obturador	1/24500 s a 1/6 s	Garantia	Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional, consulte www.axis.com/warranty .
Taxa de quadros	Máx. 25/30 fps (50/60 Hz)	Responsabilidade ambiental: www.axis.com/environmental-responsibility	
Geral			
Invólucro	Zinco e plástico		
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)		
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)		