

AXIS F1015 Sensor Unit

变焦距镜头可用于灵活监控

AXIS F1015 提供了灵活的视角，可用于进行隐蔽式室内监控。与一个 AXIS F Main Unit 搭配使用，AXIS F1015 提供 1080p 分辨率和一个能够提供 97° 至 52° 水平视野的变焦距镜头。视野越窄，捕捉到的细节越详细。在广角模式下，可覆盖更多场景。AXIS F1015 还支持宽动态范围 (WDR) – Forensic Capture，很适用于具有很明亮和黑暗区域的场景。该传感器单元随附一根 3 米或 12 米 (10/39 英尺) 长的预装电缆，可用于连接至主机。包括一个可变角度安装支架。

- > 灵活、隐蔽式设计可供室内使用
- > 分辨率为 1080p 的变焦镜头
- > 水平视野 97° – 52°
- > WDR – Forensic Capture (带 AXIS F41/F44 Main Unit)



AXIS F1015 Sensor Unit

型号	AXIS F1015 3 米 / 10 英尺电缆: 变焦距镜头 AXIS F1015 12 米 / 39 英尺电缆: 变焦距镜头	一般	
摄像机		外壳	铝
图像传感器	1/2.8" (有效) 逐行扫描 RGB CMOS	工作条件	-30 ° C 至 55 ° C (-22 ° F 至 131 ° F) 湿度 10–85% RH (非冷凝)
镜头	固定光圈 2.8–6 毫米, F2.0 带 AXIS F34/F41/F44 且支持 1080p 分辨率: 水平视野: 97° 到 52° 垂直视野: 53° 到 30° 带 AXIS F34/F44 且支持 720p 分辨率: 水平视野: 62° 到 35° 垂直视野: 35° 到 20°	存储条件	-40 ° C 至 65 ° C (-40 ° F 至 149 ° F)
分辨率	最大 1920x1200/1080	认证	ECE R10 rev.04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP4X、IEC 62236-4、EN 55022 B 类、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC 第 15 部分 B 子部分 B 类、ICES-003 B 类、VCCI B 类、C-tick AS/NZS CISPR 22 B 类、KCC KN22 B 类、KN24、EN 50581 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
宽动态范围	WDR – Forensic Capture 带 AXIS F41 : 1080p, 25/30 fps (50/60 Hz) 带 AXIS F44 : 720p, 12.5/15 fps (50/60 Hz)	尺寸	69 毫米 (2 3/4 英寸) \varnothing 30 毫米 (1 3/16 英寸)
最低照度	彩色: 0.3 lux	重量	3 米 / 10 英尺电缆: 120 克 (0.26 磅) 12 米 / 39 英尺电缆: 370 克 (0.82 磅)
快门速度	带 AXIS F34/F44 : HDTV 720p 25/30 fps: 1/28000 s 至 2 s 1080p 12.5/15 fps: 1/22500 s 至 2 s 带 AXIS F41 : HDTV 1080p 25/30/50/60 fps: 1/143000 s 至 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 fps: 1/143000 s 至 2 s	所需硬件	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
帧速	最大 50/60 fps (50/60 Hz)	所含附件	安装指南 AXIS F8201 Vari-angle Mounting Bracket
		可选附件	AXIS F8203 Fixed Mount Bracket AXIS F8215 Varifocal Bullet Accessory
		保修	有关 5 年保修的信息, 请参见 axis.com/warranty

环境责任:

axis.com/environmental-responsibility