

AXIS F1025 Sensor Unit

Objetivo estenopeico para una vigilancia extremadamente discreta

La AXIS F1025 es ideal para aplicaciones de vigilancia sumamente discreta en interiores, tales como cajeros automáticos, comercios y ascensores. Puede instalarse en espacios reducidos y empotrarse en paredes, techos o paneles metálicos con solo una perforación visible para el objetivo. Combinada con una AXIS F Main Unit, la AXIS F1025 proporciona una resolución 1080p y un amplio campo de visión horizontal de 92°. La AXIS F1025 es compatible también con el Wide Dynamic Range (WDR) Forensic Capture, ideal para escenas con áreas muy luminosas y oscuras. La unidad incorpora un cable premontado de 3 o 12 m para conectarse a una unidad principal. Se incluye un soporte de montaje recto.

- > **Diseño flexible y sumamente discreto para uso en interior**
- > **Objetivo estenopeico con resolución 1080p**
- > **Amplio campo de visión horizontal de 92°**
- > **WDR Forensic Capture (con la AXIS F41/F44 Main Unit)**



AXIS F1025 Sensor Unit

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Modelos | AXIS F1025 Cable de 3 m: estenoica AXIS F1025 Cable de 12 m: estenoica | Carcasa | Aluminio |
| Cámara | | Condiciones de funcionamiento | De -30 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación) |
| Sensor de imagen | CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8" (efectivo) | Condiciones de almacenamiento | De -40 °C a 65 °C |
| Lente | Iris fijo 3,7 mm, F2.5 Con AXIS F34/F41/F44 en 1080p : Ángulo de visión horizontal: 92° Ángulo de visión vertical: 45° Con AXIS F34/F44 en 720p : Ángulo de visión horizontal: 56° Ángulo de visión vertical: 29° | Homologaciones | ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP4X, IEC 62236-4, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24, EN 50581 IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27 |
| Resoluciones | máx. 1920x1200/1080 | Dimensiones | 45 mm ø 20 mm |
| Amplio rango dinámico | WDR Forensic Capture Con AXIS F41 : 1080p, 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) Con AXIS F44 : 720p, 12,5/15 imágenes por segundo (50/60 Hz) | Peso | Cable de 3 m: 78 g Cable de 12 m: 328 g |
| Iluminación mínima | Color: 0,3 lux | Hardware requerido | AXIS F34/F41/F44 Main Unit |
| Velocidad de obturación | Con AXIS F34/F44 : HDTV 720p a 25/30 imágenes por segundo: de 1/28 000 s a 2 s 1080p a 12,5/15 imágenes por segundo: de 1/22 500 s a 2 s Con AXIS F41 : HDTV 1080p a 25/30/50/60 imágenes por segundo: de 1/43 000 s a 2 s WUXGA (1920x1200) a 25/30 imágenes por segundo: de 1/43 000 s a 2 s | Accesorios incluidos | Guía de instalación AXIS F8202 Straight Mounting Bracket |
| Velocidad de imagen | 50/60 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz) | Accesorios opcionales | AXIS F8204 Mounting Band AXIS F8212 Trim Ring AXIS F8225 Pinhole Accessory AXIS F9201 Black/Silver Height Strip Housing |
| General | | Garantía | Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty . |

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility